



Castrol Hypoy C

Többfokozatú hajtóműolaj magas terhelésű osztóművekhez és differenciálművekhez

A Castrol Hypoy C széles viszkozitási tartománya révén mind alacsony, mind magas külső hőmérsékletek mellett egyaránt jól alkalmazható. Magas adalékszintje hosszútávú védelmet nyújt a kopás és a lerakódások kialakulása ellen. A differenciálmű zajsztintje is csökkenthető a Hypoy C használatával.

Előnyei:

- Kiváló nyomásfelvevő képesség
- Hosszú idejű védelem a kopás ellen
- Magas öregedésállóság
- Zajcsökkentő hatás
- Széles hőmérsékleti határok között alkalmazható
- Jó korrózióvédelem
- Tömítőanyagokkal jól összefér

Javasolt alkalmazási területei:

- Tehergépjárművek, buszok, építőipari és mezőgazdasági munkagépek differenciálművei
- Osztóművek, körmös tengelykapcsolók
- Betonkeverő hajtóművek, lánchajtások hajtóművei
- Kormányművek, kormányhajtások

Minősítések és jóváhagyások:

- API GL-5
- MIL-L-2105C
- ZF TE-ML 01/05/07

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

	érték	egység
Viszkozitási osztály:	85W-140	
Viszkozitás 40 °C-on	336	mm ² /s
Viszkozitás 100 °C-on	25.8	mm ² /s
Viszkozitási index	100	
Dermedéspont	- 18	°C
Lobbanáspont	175	°C

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

1999 november 01.