



Castrol LMX

A Castrol LMX lítium-komplex bázisú, hidrosztearát szappanból készült többcélúan alkalmazható kenőzsír. Minden olyan hőterhelés esetén használható, ahol egyéb lítium bázisú kenőzsír alkalmas. Magas felületi sebességek mellett is rendkívül jó terhelésselvévő képességgel rendelkezik. Ennek köszönhetően alkalmazási területe rendkívül széles, így pl. a gépjárművek nagy terhelésű kenési helyein, golyós és görgős csapágyak kenésére nagyon jól használható.

Tulajdonságai:

Rendkívül magas kémiai stabilitás
Kitűnő szerkezeti stabilitás
Kiegyenlített penetrációs jellemzők
Jó tapadóképesség
Stabil kenési jellemzők
Kiemelkedő víztaszítóképeség

Előnyei:

Hosszú csereperiódussal használható
Nem lágyl ki, megszünteti a kiszivárgást
Széles hőmérséklettartományban alkalmazható
Minimális mértékű kijárodás
Kisebb mértékű kopás

Jóváhagyás:

MB 265.1

MAN 284 Li-H 2

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

NLGI konzisztencia osztály	2
Alapolaj viszkozitás 40 °C	180 mm ² /s
Cseppenéspont min.	260 °C
Penetráció	275
Szulfáthamu	3,0 g/100 g
Korrózióvédelmi tulajdonság	0/0
Hőmérsékleti határok	- 40 °C -- + 150 °C

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

1996 március