



Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P

1. A termék neve: Loctite 3430 A

Gyártó cég neve: Loctite Ireland Ltd.
cím: Tallaght Business Park, Whitestown,
Dublin 24
telefon: 353-1-451-0433
fax: 353-1-451-0806

Forgalmazó cég neve: Henkel Magyarország Kft. Business Unit Loctite
1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6
Tel.: 372-5677
Fax.: 372-5678

Vészhelyzetben: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
telefon: 06-80-201-199

2. **Összetétel:** Megnevezés: Epoxi gyanta

Veszélyes összetevők:	%	CAS szám	R mondatok	Veszély szimbólum
Epoxi gyanta	80-100	25068-38-6	R36/38, R43, R51/53	Xi, N

3. **Veszélyesség szerinti besorolás**

Irritálja a szemet és a bőrt. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. Mérgező vízi élőlényekre és hosszútávú ártalmas kihatással lehet vízi környezetre. A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles.

4. **Elsősegélynyújtás**

Belégzés esetén: az érintett személyt vigyük friss levegőre, további rosszullét esetén, kérjünk orvosi segítséget.

Bőrrel érintkezve: Bő szappanos vízzel le kell mosni. Ha irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz.

Szembejutás esetén: legalább 15 percen keresztül, bő vízzel öblítsük. Ha irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén: a szájüreget vízzel öblítsük ki, majd igyunk sok vizet. Hánytatni tilos! Forduljunk orvoshoz.

5. **Tűzveszélyesség, tűzoltás**

A termék nem gyúlékony, (lobbanáspontja nagyobb mint 100 °C). Oltóanyag: vízsugár, alkoholálló hab, CO₂. Légzésvédőt, védőruházatot kell használni. Tűz esetén mérgező gőzök, pl. a szén-oxidjai keletkezhetnek, amelyeket nem szabad belélegezni.

6. **Óvintézkedés baleset esetén**

A kiömlött anyagot kis mennyiség esetén töröljük fel papírkendővel, és azt helyezzük a hulladéktartályba. A szennyeződés helyét vízzel, szappannal, vagy mosószeres oldattal tisztítsuk fel. Élővízbe, csatornába engedni nem szabad.

7. **Kezelés és tárolás**

Kezelés: Kerüljük az anyag szembe ill. bőrre kerülését. Kerüljük a gőzök belélegzését. Viseljünk védőkesztyűt, védőszemüveget valamint védőruhát. Csak jól szellőztetett helyen használjuk.

Tárolás: Melegtől védeni kell. Hűvös jól szellőztetett helyen. Tartsuk a termék dobozát jól lezárva.

Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján**8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

A jó ipari higiéniai gyakorlatokat tartjuk be. Jól szellőztetett helyen használjuk. A bőrrel, szemmel ruhával való érintkezést kerüljük. Viseljünk védőruhát.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságai

Megjelenés: folyadék

Szín: átlátszó

Szag: jellegzetes

pH: N/A

Forráspont (°C): N/A

Sűrűség: N/A

Lobbanáspont: >100 °C

Oldhatóság vízben (kg/m³): nem elegyedik

Oldhatóság acetonban: N/A

Gőznyomás (Hgmm/25°C): N/A

Robbanási határok (%): N/A

10. Stabilitás és reakcióképesség

A termék normál feltételek mellett stabil. Erélyesen reagál erős savakkal, erős bázisokkal, és oxidálószerekkel. Hő hatására bomlás jöhet létre, amely révén szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxid keletkezhet.

11. Toxikológiai adatok

Belélegzés: Irritálhatja a légzőrendszert és a nyálkahártyát ha zárt térben használjuk.

Bőr: Bőrizgató hatású és túlérzékenységet okozhat.

Szemek: A termék szemirritáló hatású.

Lenyelve: Nagy mennyiséget lenyelve máj-és vesekárosodást okozhat

12. Ökotoxicitás

Mérgező vízi élőlényekre és hosszútávú ártalmas khatással lehet vízi környezetre

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A hulladék tárolása, kezelése a 98/2001 (VI. 15.) Kormányrendelet szerint történjen. Elégetés vagy letemetés engedélyezett lerakón.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Un szám: nincs

Légi szállítás (IATA): nincs besorolva

Tengeri szállítás: nincs besorolva

Közúti szállítás (ADR) / vasúti szállítás (RID): nincs besorolva


15. Szabályozási előírások

A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles.

Epoxi alkotóelemeket tartalmaz. Lásd a gyártó által kiadott információt.

Címke: Xi

N

Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján

Irritatív



Környezeti veszély

R mondatok:

R36/38: Szem-és bőrizgató hatású.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

S mondatok.

S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő

S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S28: Ha az anyag bőrre kerül, bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni.

S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

Önkéntes címkézés: N/A

16. Egyéb

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Dátum: 2005-08-31

Cégszerű aláírás: