

FISA DE SECURITATE

Q8 Moto RS Extreme

2008-01-24

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI SI A FIRMEI PRODUCATOARE

Denumire produs: Q8 Moto RS Extreme
Grad de viscozitate:
Intrebuintare: Ulei pentru lubrifierea motoarelor montate in autovehicule
Identificarea producatorului: Kuwait Petroleum Companies, Benelux
Distributie in Olanda
Postbus 8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 85, Fax +31 10 455 33 49
Distributie in Belgia:
Sediul central: Brusselstraat 59, 2018 Antwerp
Adresa de contact: Petroleumkaai 7, 2020 Antwerpen
Tel. +32 3 247 38 11, Fax +32 3 216 03 42
Tel. in caz de urgenta.: B: National Antipoison Centre, Brussels +32 70 245 245
NL: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Utrecht +31 (0)30 274 8888. (serveste la informarea asistentei medicale in caz de otravire)
E-mail: SDSinfo@Q8.com

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Simbol(uri):
Clasificarea produsului: Nu exista

3. COMPOZITIE / INFORMATII ASUPRA COMPONENTELOR

No	Denumire	EC-No.	CAS-No.	Procent masa (%)	Simbol(uri)	Fraze R
1	Polimeri de hidrocarburi si esteri sintetici lant alungit	polimer		Ca. 78	-	-
2	Solvent de hidrocarburi alifatic	265-149-8	64747-47-8	15 - 25	Xn	R65, R66
3	Poly-olefinfenol	polimer		2 - 8	-	R52

Concentratia substantelor nu atinge limita la care acestea pot cauza riscuri de sanatate (Directiva 1999/45/EC). Simbolurile si frazele R din sectiunea 3 sunt aplicabile doar pentru componentele individuale. Vezi sectiunea 16 pentru textul frazelor R.

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

Contact cu ochii: Clatiti imediat cu apa din abundenta. Nu sunt necesare alte masuri de urgenta, dar in cazul in care apare o iritare, contactati medicul.
Contact cu pielea: Spalati zona afectata cu apa si sapun. Nu sunt necesare alte masuri de urgenta, dar in cazul in care apare o iritare, contactati medicul.
Inhalare: Persoana expusa trebuie transportata la aer curat. Daca problemele de respiratie persista, se solicita imediat asistenta medicala.
Ingestie: A NU SE PROVOCA VOMA. Nu sunt necesare alte masuri de urgenta, dar in cazul in care apar stari de ameteala, disconfort sau greata, se solicita imediat asistenta medicala.
Informatii aditionale:

5. MASURI IMPOTRIVA INCENDIILOR

Materiale de stingere: Recomandare: Pulberi/nisip, spuma, dioxid de carbon, apa pulverizata.
Nerecomandate: Jet de apa. Apa se utilizeaza NUMAI pentru racirea containerelor expuse la incalzire.

Pericole specifice:
 Pericol de aprindere la expunere la temperaturi inalte sau flama.

Echipament de protectie a echipei de interventie:
 La interventia in spatii inchise, folositi aparate de respirat autonome.

6. MASURI DE PROTECTIE IN CAZ DE IMPRASTIERE ACCIDENTALA

Precautii privind protectia individuala: A se evita contactul indelungat si repetat cu pielea.
Precautii privind protectia individuala: Folositi apa pentru a elimina flama din apropierea produsului. Preveniti patrunderea produsului in sistemele de canalizare sau apele de suprafata.
Masuri de curatare: Folositi materiale absorbante si indepartati produsul de pe suprafete.
Materiale absorbante: Nisip sau alte materiale speciale.

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE

Manipulare: Evitati contactul prelungit sau repetat cu pielea.
 Evitati inhalarea vaporilor, pulverilor sau fume.
 Se indeparteaza hainele care au venit in contact cu produsul.
Depozitare: Pastrati containerele inchise.

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIA INDIVIDUALA

Masuri tehnice: Nu necesita masuri speciale.
Parametri de control: Valori limita de expunere: TWA TLV (ACGIH): 5 mg/m³ pentru vapori de ulei. Desi nu este periculos, expunerea la produs trebuie limitata pe cat posibil si asigurate ventilatia incaperii si conditii de munca corespunzatoare.
Protectia respiratiei: Evitati inhalarea sub orice forma a uleiului, asigurate ventilatia incaperii si conditii de munca corespunzatoare.
Protectia ochilor: Daca exista risc de contact cu ochii, purtati echipament de protejare (masca, ochelari cu protectie laterala)
Protectia mainilor / pielii: Evitati contactul indelungat al pielii cu produsul. Purtati manusi de protectie si imbracaminte curata.
 Manusile de PVC si nitril sunt potrivite.

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

Consistenta	:	Lichid uleios
Culoare	:	Rosu
Aspect	:	Curat si transparent
Miros	:	Slab
pH	:	Neutru
Temperatura de fierbere, °C	:	>192
Punct de topire, °C	:	-45
Temperatura de inflamabilitate, °C	:	81 (P-M, ASTM D93)
Autoinflamabilitate / aprindere, °C	:	>200 (baza ulei)
Limita superioara de explozie	:	Necunoscuta
Limita inferioara de explozie	:	Necunoscuta
Presiunea de vaporizare, 20 °C, kPa	:	<0,2
Viscositatea cinematica, 40 °C, mm ² /s	:	44
Densitate relativa, 15 °C	:	0,89
Solubilitatea in apa	:	Nu este solubila
Coeficientul de repartitie, n-octanol / apa	:	Necunoscut
Alte informatii	:	

10. STABILITATE SI REACTIVITATE

Conditii / materiale de evitat: Stabil. Poate intra in reactie cu agenti oxidanti puternici.
Produse periculoase de decompunere: Descompunerea termala sau arderea imperfecta poate produce hidrocarburi si vapori iritanti.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE

Ochi: Improbabil sa cauzeze iritatie de ochi.
Piele: Desi contactul accidental cu pielea nu cauzeaza iritare imediata, contactul prelungit si repetat poate cauza dermatita.
Inhalare: Nu este substanta volatila. Risc improbabil in conditii normale de temperatura. La temperaturi ridicate, produsul formeaza vapori sau aerosoli care pot provoca iritarea cailor respiratorii si plaminilor.
Inghitire: Improbabil sa cauzeze reactii adverse.
Altele: Uleiurile de baza utilizate in componenta acestui produs sunt de toxicitate foarte scazuta in testele pe animale.
Test LD50 (cobai) pentru uleiurile de baza - peste 5 g/kg.

12. INFORMATII ECOLOGICE

Mobilitate: Mobilitate scazuta in sol. Unele componente pot patrunde in sol, astfel poluand apele de suprafata. Pluteste la suprafata apei. Cantitati mici pot fi amestecate in apa.
Degradabilitate: Nu este biodegradabil.
Ecotoxicitate / potentialul bioacumulator: Uleiurile de baza din formula produsului nu sunt daunatoare mediului acvatic. Contine cantitati mici de aditivi daunatori pentru mediul acvatic.
WGK: 2

13. CONSIDERATII REFERITOARE LA ELIMINARE

Predati produsul uzat unui colector autorizat sau incinerati in conditii reglementate (reglementari aplicabile: EU Directives 2000/76/EC si 1999/31/EC).

Produsul uzat are codul de deșeu 13 02 06: uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere.

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

UN-no: Nu este reglementat
rutier (RID) / cale ferata (ADR): Nu este reglementat
maritim (IMO): Nu este reglementat
aerian (IATA / ICAO): Nu este reglementat
Altele:

15. INFORMATII REGLEMENTARE

EC / clasificare:
Simboluri: Nu exista
Contine:
Fraze R: Nu exista
Fraze S: Nu exista
Alte reglementari: Fisa de securitate la dispozitia clientilor la cererea acestora.

16. ALTE INFORMATII

Fraze R indicate pentru componentele din sectiunea 3:

R 52: Nociv pentru organismele acvatice.

R 65: Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inghitire.

R 66: Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii.

Acest document a fost intocmit de catre Kuwait Petroleum Research & Technology B.V., Rotterdam, Olanda si contine informatii date considerate corecte la data intocmirii.

Aceste informatii servesc indrumarea clientilor grupului Kuwait Petroleum (toate societatile controlate in mod direct sau indirect de catre Kuwait Petroleum Corporation, Safat, Kuwait), dar nu reprezinta o descriere completa a aspectelor de sanatate si securitate privind utilizarea produsului si nu tine cont de eventualele reactii anormale la produs.

Detinatorii produsului sunt responsabili pentru depozitarea, utilizarea si manipularea corecta a acestuia, precum si pentru utilizarea produsului in scopuri corespunzatoare. Aceste informatii nu descriu aspecte de sanatate si securitate in cazul de utilizare si manipulare necorespunzatoare sau in cazul amestecarii acestuia cu alte produse. Acest document este in conformitate cu prevederile reglementarilor 1907/2006/EC si ISO 11014-1.