

FISA DE SECURITATE

Q8 T 1000 (D)

2007-10-25

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI SI A FIRMEI PRODUCATOARE

Denumire produs: Q8 T 1000 (D)
Grad de viscozitate: SAE 10W-30, 15W-30
Intrebuintare: Ulei pentru lubrifierea motoarelor montate in tractoare
Identificarea producatorului: Kuwait Petroleum Companies, Benelux
Distributie in Olanda
 Postbus 8300, 3009 AH ROTTERDAM
 Tel. +31 10 407 20 85, Fax +31 10 455 33 49
Distributie in Belgia:
 Sediul central: Brusselstraat 59, 2018 Antwerp
 Adresa de contact: Petroleumkaai 7, 2020 Antwerpen
 Tel. +32 3 247 38 11, Fax +32 3 216 03 42
Tel. in caz de urgenta.: B: National Antipoison Centre, Brussels +32 70 245 245
 NL: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Utrecht +31 (0)30 274 8888. (serveste la informarea asistentei medicale in caz de otravire)
E-mail: SDSinfo@Q8.com

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Simbol(uri):
Clasificarea produsului: R52/53: Nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.

3. COMPOZITIE / INFORMATII ASUPRA COMPONENTELOR

No	Denumire	EC-No.	CAS-No.	Procent masa (%)	Simbol(uri)	Fraze R
1	Ulei mineral adanc rafinat (IP 346 DMSO extract < 3 %)	265-169-7	64742-65-0	Ca 91	-	-
2	Alchiditiofosfat de zinc	272-028-3	68649-42-3	1 – 2,5	Xi, N	R38, R52/53
3	Sulfonati de calciu			0,1 – 0,7	Xi	R43
4	Alchenilamina			0,1 – 0,7		R53
5	Fosfit de alchil	217-316-1	1809-19-4	0,05 – 0,2	Xi	R36/38
6	Fenol de alchil	310-154-3	121158-58-5	0,05 – 0,2	Xn, N	R38, R50/53, R62
7	Fosfit de aril	202-908-4	101-02-0	0,01 – 0,12	Xn, N	R22, R36/38, R50/53
8	Sulfonati si fenati de calciu				-	-
9	Polimeri de hidrocarburi				-	-

Simbolurile si frazele R din sectiunea 2 sunt aplicabile doar pentru componentele individuale. Vezi sectiunea 16 pentru textul frazelor R.

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

<u>Contact cu ochii:</u>	Clatiti imediat cu apa din abundenta. Nu sunt necesare alte masuri de urgenta, dar in cazul in care apare o iritare, contactati medicul.
<u>Contact cu pielea:</u>	Spalati zona afectata cu apa si sapun. Nu sunt necesare alte masuri de urgenta, dar in cazul in care apare o iritare, contactati medicul.
<u>Inhalare:</u>	Persoana expusa trebuie transportata la aer curat. Daca problemele de respiratie persista, se solicita imediat asistenta medicala.
<u>Ingestie:</u>	A NU SE PROVOCA VOMA. Nu sunt necesare alte masuri de urgenta, dar in cazul in care apar stari de ameteala, disconfort sau greata, se solicita imediat asistenta medicala.
<u>Informatii aditionale:</u>	

5. MASURI IMPOTRIVA INCENDIILOR

<u>Materiale de stingere:</u>	<u>Recomandare:</u> Pulberi/nisip, spuma, dioxid de carbon, apa pulverizata. <u>Nerecomandate:</u> Jet de apa. Apa se utilizeaza NUMAI pentru racirea containerelor expuse la incalzire.
<u>Pericole specifice:</u>	Pericol de aprindere la expunere la temperaturi inalte sau flama.
<u>Echipament de protectie a echipei de interventie:</u>	La interventia in spatii inchise, folositi aparate de respirat autonome.

6. MASURI DE PROTECTIE IN CAZ DE IMPRASTIERE ACCIDENTALA

<u>Precautii privind protectia individuala:</u>	A se evita contactul indelungat si repetat cu pielea.
<u>Precautii privind protectia individuala:</u>	Folositi apa pentru a elimina flama din apropierea produsului. Preveniti patrunderea produsului in sistemele de canalizare sau apele de suprafata.
<u>Masuri de curatare:</u>	Folositi materiale absorbante si indepartati produsul de pe suprafete.
<u>Materiale absorbante:</u>	Nisip sau alte materiale speciale.

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE

<u>Manipulare:</u>	Evitati contactul prelungit sau repetat cu pielea. Evitati inhalarea vaporilor, pulverilor sau fume. Se indeparteaza hainele care au venit in contact cu produsul.
<u>Depozitare:</u>	Pastrati containerele inchise.

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIA INDIVIDUALA

<u>Masuri tehnice:</u>	Nu necesita masuri speciale.
<u>Valori limita de expunere:</u>	TWA TLV (ACGIH): 5 mg/m ³ pentru vapori de ulei. Desi nu este periculos, expunerea la produs trebuie limitata pe cat posibil si asigurati ventilatia incaperii si conditii de munca corespunzatoare.
<u>Protectia respiratiei:</u>	Evitati inhalarea sub orice forma a uleiului, asigurati ventilatia incaperii si conditii de munca corespunzatoare.
<u>Protectia ochilor:</u>	Daca exista risc de contact cu ochii, purtati echipament de protejare (masca, ochelari cu protectie laterala)
<u>Protectia mainilor / pielii:</u>	Evitati contactul indelungat al pielii cu produsul. Purtati manusi de protectie si imbracaminte curata. Manusile din PVC sau nitril sunt potrivite.

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

Consistenta	:	Lichid uleios
Culoare	:	Maron deschis
Aspect	:	Curat si transparent
Miros	:	Slab
pH	:	Usor bazic
Temperatura de fierbere, °C	:	Punct de fierbere initial (baza ulei) > 300
Punct de topire °C	:	<- 30
Temperatura de inflamabilitate, °C	:	>190 (ASTM D92,COC)
Autoinflamabilitate / aprindere, °C	:	>300 (baza ulei)
Limita superioara de explozie	:	Necunoscuta
Limita inferioara de explozie	:	Necunoscuta
Presiunea de vaporizare, 20 °C, kPa	:	< 0,01 (baza ulei)
Viscositatea cinematica, 40 °C, mm ² /s	:	>65
Densitate relativa, 15 °C	:	0,88-0,89
Solubilitatea in apa	:	Nu este solubila
Coeficientul de repartitie, n-octanol / apa	:	Necunoscut
Alte informatii	:	

10. STABILITATE SI REACTIVITATE

<u>Conditii / materiale de evitat:</u>	Stabil. Poate intra in reactie cu agenti oxidanti puternici.
<u>Produce periculoase de decompunere:</u>	Descompunerea termala sau arderea imperfecta poate produce hidrocarburi si vapori iritanti.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE

<u>Ochi:</u>	Improbabil sa cauzeze iritatii de ochi.
<u>Piele:</u>	Desi contactul accidental cu pielea nu cauzeaza iritare imediata, contactul prelungit si repetat poate cauza dermatita.
<u>Inhalare:</u>	Nu este substanta volatila. Risc improbabil in conditii normale de temperatura. La temperaturi ridicate, produsul formeaza vapori sau aerosoli care pot provoca iritarea cailor respiratorii si plaminilor.
<u>Inghitire:</u>	Improbabil sa cauzeze reactii adverse.
<u>Alte:</u>	Uleiurile de baza utilizate in componenta acestui produs sunt de toxicitate foarte scazuta in testele pe animale. Test LD50 (cobai) pentru uleiurile de baza - peste 5 g/kg.

12. INFORMATII ECOLOGICE

<u>Mobilitate:</u>	Mobilitate scazuta in sol. Unele componente pot patrunde in sol, astfel poluand apele de suprafata. Pluteste la suprafata apei. Cantitati mici pot fi amestecate in apa.
<u>Degradabilitate:</u>	Nu este biodegradabil.
<u>Ecotoxicite / potentialul bioacumulator:</u>	Uleiurile de baza din formula produsului nu sunt daunatoare mediului acvatic. Contine cantitati mici de aditivi daunatori pentru mediul acvatic. WGK:2

13. CONSIDERATII REFERITOARE LA ELIMINARE

Predati produsul uzat unui colector autorizat sau incinerati in conditii reglementate (reglementari aplicabile: EU Directives 2000/76/EC si 1999/31/EC).

Produsul uzat are codul de deseu 13 02 05: uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere.

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

<u>UN-no:</u>	Nu este reglementat
<u>rutier (RID) / cale ferata (ADR):</u>	Nu este reglementat
<u>maritim (IMO):</u>	Nu este reglementat
<u>aerian (IATA / ICAO):</u>	Nu este reglementat
<u>Alte:</u>	

15. INFORMATII REGLEMENTAREEC / clasificare:Simboluri: Nu existaContine: Contine sulfonat de calciu. Poate provoca reactii alergice.Fraze R: R52/53: Nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.Fraze S: Ne exista.Alte reglementari: Fisa de securitate la dispozitia clientilor la cererea acestora.Q8 T 1000 (D)**16. ALTE INFORMATII**

Fraze R indicate pentru componentele din sectiunea 2:

R 22: Nociv in caz de inghitire.

R 36/38: iritant pentru ochi si pentru piele.

R 38: Iritant pentru piele.

R 43: Poate cauza o iritare prin contact cu pielea.

R 50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

R 52/53: Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

R 53: Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

R 62: Posibil risc de alterare a fertilitatii.

Inlocuieste fisa: 2002-10-31Sectiunea modificata: 3-15-16

Acest document a fost intocmit de catre Kuwait Petroleum Research & Technology B.V., Rotterdam, Olanda si contine informatii date considerate corecte la data intocmirii.

Aceste informatii servesc indrumarea clientilor grupului Kuwait Petroleum (toate societatile controlate in mod direct sau indirect de catre Kuwait Petroleum Corporation, Safat, Kuwait), dar nu reprezinta o descriere completa a aspectelor de sanatate si securitate privind utilizarea produsului si nu tine cont de eventualele reactii anormale la produs.

Detinatorii produsului sunt responsabili pentru depozitarea, utilizarea si manipularea corecta a acestuia, precum si pentru utilizarea produsului in scopuri corespunzatoare. Aceste informatii nu descriu aspecte de sanatate si securitate in cazul de utilizare si manipulare necorespunzatoare sau in cazul amestecarii acestuia cu alte produse. Acest document este in conformitate cu prevederile reglementarilor 1907/2006/EC si ISO 11014-1.