



Q8 Formula Advanced

10W-40

Descriere

Ulei de motor pe baza sintetică, de performanță avansată.

Aplicații

Ulei de motor pe bază sintetică, de înaltă calitate, obținut cu tehnologia de componente hidrocracate Q8. Este recomandat pentru autoturisme și autoutilitare echipate cu motoare de benzina sau GPL. De asemenea, este potrivit pentru motoarele diesel aspirate normal sau turboalimentate, cu sau fără injecție directă.

Specificații

- ACEA A3
- ACEA B3
- ACEA B4
- API SL/CF
- MB-Approval 229.1
- VW 505.00

Beneficii

- Ulei pe bază sintetică, care poate fi folosit în orice anotimp
- Protejează motorul foarte bine după pornirea la rece
- Reduce consumul de carburant al motorului
- Menține nivelul înalt de vâscozitate, astfel asigurând o peliculă lubrifiantă puternică la condiții de funcționare diferite
- Asigură motorului performanță bună în condiții de conducere diferite
- Oferă protecție bună împotriva coroziunii
- Previne formarea depunerilor în motor

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl

Specificații

Specificații	Metoda	Unitate de măsură	
Grad de vâscozitate SAE	-	-	SAE 10W-40
Densitate absolută, 15°C	D 4052	kg/m ³	874
Vâscozitate cinematică, 100°C	D 445	mm ² /s	14,5
Vâscozitate cinematică, 40°C	D 445	mm ² /s	98,5
Indice de vâscozitate	D 2270	-	152
Vâscozitate aparentă, -25°C	IP 383	mPa.s	6600
Limita de pompare	D 3829	°C	-30,2
Punct de curgere	D 97	°C	-30
Punct de inflamabilitate	D 93	°C	202
Vâscozitate la temperaturi ridicate & viteză mare de forfecare	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3,5

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl