



Q8 Formula Advanced Diesel

10W-40

Descriere

Ulei pe bază sintetică de performanță ridicată, pentru motoare diesel.

Aplicații

Ulei de motor sintetic de performanță ridicată, care conține lichid de bază hidrocracat Q8. Acest produs este special recomandat pentru motoarele diesel de înaltă performanță, cu injecție directă. Este, de asemenea, recomandat pentru autoturisme cu motoare diesel, aspirate normal sau turboalimentate.

Specificații

- ACEA B3
- ACEA B4
- API CD, CF
- VW 505.00
- MB 229.1

Beneficii

- Ulei pe bază sintetică, care poate fi folosit în orice anotimp
- Protejează motorul foarte bine după pornirea la rece
- Reduce consumul motorului
- Asigură motorului performanță bună în condiții de conducere diferite
- Oferă protecție bună împotriva coroziunii și ruginei
- Capacitate excelentă de a preveni formarea depunerilor

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl

Specificații

Specificații	Metoda	Unitate de măsură	
Grad de vâscozitate SAE	-	-	10W-40
Densitate absolută, 15°C	D 4052	kg/m ³	875
Vâscozitate cinematică, 100°C	D 445	mm ² /s	14,5
Vâscozitate cinematică, 40°C	D 445	mm ² /s	98,4
Indice de vâscozitate	D 2270		153
Vâscozitate aparentă, -25°C	IP 383	mPa.s	6580
Limita de pompare	D 3829	°C	-30,3
Punct de curgere	D 97	°C	-30
Punct de inflamabilitate	D 93	°C	203
Vâscozitate la temperaturi ridicate & viteză mare de forfecare	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3,5

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl