



Q8 Formula Excel

5W-40

Descriere

Ulei de motor sintetic de performanță superioară

Aplicații

Ulei de motor sintetic de calitate superioară pentru autoturisme și camionete cu motoare de benzină, GPL sau diesel cu injecție directă.

Special recomandat pentru motoarele performante, motoare multivalve cu catalizator.

Specificații

- ACEA A3/B3
- ACEA A3/B4
- API SM/CF
- MB 229.3
- GM LL-025B
- VW 502.00, 505.00
- Renault RN 0700, RN 0710
- Recomandat pentru VW 505.01

Beneficii

- Ulei sintetic, care poate fi folosit în orice anotimp
- Conține componente cu efect de micșorare a frecării
- Protejează motorul foarte bine după pornirea la rece
- Reduce consumul de carburant
- Pornire excelentă la temperaturi scăzute
- Formează o peliculă de ulei foarte rezistentă, astfel reducând uzura motorului
- Asigură motorului performanță bună în condiții de conducere diferite
- Oferă protecție bună împotriva coroziunii și ruginii
- Previne formarea depunerilor în motor
- Uleiul de bază sintetic cu volatilitate scăzută reduce consumul de ulei la nivel minim.
- Impactul negativ asupra mediului este scăzut
- Protejează catalizatorul

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl

Specificații

| Specificații | Metoda | Unitate de măsură | |
|--|---------------|--------------------|-------|
| Grad de vâscozitate SAE | - | - | 5W-40 |
| Densitate absolută, 15°C | D 4052 | kg/m ³ | 850 |
| Vâscozitate cinematică, 100°C | D 445 | mm ² /s | 13,9 |
| Vâscozitate cinematică, 40°C | D 445 | mm ² /s | 81,9 |
| Indice de vâscozitate | D 2270 | | 176 |
| Limita de pompare | D 3829 | °C | -35 |
| Punct de curgere | D 97 | °C | -39 |
| Punct de inflamabilitate | D 93 | °C | 221 |
| Vâscozitate la temperaturi ridicate & viteză mare de forfecare | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | >=3,5 |

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl