



Q8 Formula Excel Diesel

5W-40

Descriere

Ulei motor sintetic diesel de calitate superioară

Aplicații

Ulei motor sintetic de calitate superioară pentru autoturisme și camionete cu motoare diesel aspirate normal sau turboalimentate. Special recomandat pentru motoare diesel de înaltă performanță și cu injecție directă.

Specificații

- ACEA A3/B3
- ACEA A3/B4
- API CF
- MB 229.3
- VW 505.00
- GM LL-025B
- Renault RN 0700, RN 0710
- Recomandat pentru VW 505.01

Beneficii

- Ulei sintetic, care poate fi folosit în orice anotimp
- Conține componente cu efect de micșorare a frecării
- Protejează motorul foarte bine după pornirea la rece
- Reduce consumul de carburant
- Pornire excelentă la temperaturi scăzute
- Formează o peliculă de ulei foarte rezistentă, astfel reducând uzura motorului
- Asigură motorului performanță bună în condiții de conducere diferite
- Oferă protecție bună împotriva coroziunii și ruginei
- Previne formarea depunerilor în motor
- Uleiul de baza sintetic cu volatilitate scăzută reduce consumul de ulei la nivel minim.
- Impactul negativ asupra mediului este scăzut
- Previne formarea depunerilor în motor

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl

Specificații

Specificații	Metoda	Unitate de măsură	
Grad de vâscozitate SAE	-	-	5W-40
Densitate absolută, 15°C	D 4052	kg/m ³	852
Vâscozitate cinematică, 100°C	D 445	mm ² /s	13,9
Vâscozitate cinematică, 40°C	D 445	mm ² /s	82
Indice de vâscozitate	D 2270	-	176
Limita de pompare	D 3829	°C	-35
Punct de curgere	D 97	°C	-39
Punct de inflamabilitate	D 93	°C	222
Vâscozitate la temperaturi ridicate & viteză mare de forfecare	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3,5

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl