

## Q8 Formula F1

10W-50

### Descriere

Ulei de motor sintetic de performanță foarte ridicată.

### Aplicații

Ulei de motor sintetic de performanță foarte ridicată pentru autoturisme cu motoare diesel aspirate normal sau turboalimentate. Special recomandat pentru motoare multivalve cu catalizator.

### Specificații

- ACEA A3/B4
- API SM
- Farboud GTS și alte mașini sport performante.

### Beneficii

- Ulei sintetic, care poate fi folosit în orice anotimp
- Oferă motorului protecție excelentă după pornire la rece
- Asigură motorului performanță superioară în condiții de conducere extreme
- Conține componente cu efect de micșorare a frecării
- Protejează motorul foarte bine după pornirea la rece
- Menține presiunea de ulei la nivel ridicat
- Formează o peliculă de ulei foarte rezistentă, astfel reducând uzura motorului
- Oferă protecție bună împotriva coroziunii și ruginei
- Uleiul de bază sintetic cu volatilitate scăzută reduce consumul de ulei la nivel minim.
- Impactul negativ asupra mediului este scăzut
- Previne formarea depunerilor în motor
- Protejează catalizatorul

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique  
+31 (0) 10 407 21 07  
www.Q8oils.nl

## Specificații

Specificații	Metoda	Unitate de măsură	
Grad de vâscozitate SAE	-	-	10W-50
Densitate absolută, 15°C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	855
Vâscozitate cinematică, 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	17,6
Vâscozitate cinematică, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	119,0
Indice de vâscozitate	D 2270		163
Vâscozitate aparentă, -25°C	IP 383	mPa.s	5300
Limita de pompare	D 3829	°C	-33
Punct de curgere	D 97	°C	-39
Punct de inflamabilitate	D 93	°C	215
Vâscozitate la temperaturi ridicate & viteză mare de forfecare	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3,5

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique  
+31 (0) 10 407 21 07  
www.Q8oils.nl