



## Q8 Formula G Long Life

**5W-30**

### Descriere

Ulei de motor sintetic SAE 5W-30 cu proprietăți dovedite în ceea ce privește economia de carburant, conceput pentru motoare cu interval lung de schimb al uleiului.

### Aplicații

Special conceput pentru cele mai noi modele de autoturisme OPEL cu motoare pe benzină și diesel cu interval de schimb al uleiului flexibil.

Acceptat pentru specificațiile de service B 040 2095 (motoare pe benzină cu intervale de schimb ulei de până la 30.000 km) și B 040 2098 (motoare diesel cu interval de schimb flexibil de până la 50.000 km).

Recomandat pentru toate motoarele care necesită ulei care îndeplinește cerințele specificațiilor ACEEA A3, B3, B4.

### Specificații

- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- ACEA A3, B4, B3
- API SL/CF

### Beneficii

- Ulei sintetic, care poate fi folosit în orice anotimp, sub orice condiții climatice
- Protejează motorul foarte bine după pornirea la rece
- Demonstrat, reduce consumul de carburant al motoarelor de benzină și diesel
- Capacitate de prelungire al intervalului de schimb al uleiului, compatibil cu sisteme flexibile ODI
- Formează o peliculă de ulei foarte rezistentă sub orice condiții de funcționare a motorului
- Asigură motorului performanță excelentă sub orice condiții de conducere
- Oferă protecție superioară anti-spumare, precum și împotriva coroziunii și ruginei
- Impact negativ asupra mediului scăzut, volatilitate scăzută, protejează catalizatorul

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique  
+31 (0) 10 407 21 07  
www.Q8oils.nl

## Specificații

Specificații	Metoda	Unitate de măsură	
Grad de vâscozitate SAE	-	-	5W-30
Densitate absolută, 15°C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	855
Vâscozitate cinematică, 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	11,7
Vâscozitate cinematică, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	66,9
Indice de vâscozitate	D 2270	-	171
Vâscozitate aparentă, -30°C	IP 383	mPa.s	5940
Cenușă sulfuroasă	D 280	% masă	1,4
Indice de alcalinitate totală (TBN)	D 2896	mg/KOH/g	10,4
Punct de curgere	D 97	°C	-39
Punct de inflamabilitate	D 92	°C	236
Vâscozitate la temperaturi ridicate & viteză mare de forfecare	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3,5

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique  
+31 (0) 10 407 21 07  
www.Q8oils.nl