



## Q8 Formula M Long Life

**5W-40**

### Descriere

Ulei de motor sintetic LowSAPS SAE 5W-40 conceput pentru motoare cu interval normal și lung de schimb al uleiului.

### Aplicații

Ulei de motor pentru motoare de autoturisme și vehicule comerciale marca Mercedes-Benz care necesită uleiuri LowSAPS. Interval prelungit de schimb al uleiului.

Special conceput pentru motoare de diesel Mercedes-Benz Euro V echipate cu DPF, care necesită ulei cu specificații MB 229.51 & 229.31.

### Specificații

- ACEA A3/B4
- ACEA C3
- MB 229.51
- MB 229.31
- BMW LL-04
- VW 502.00/505.00

### Beneficii

- Menține vâscozitatea la nivel stabil pe întreaga perioadă de folosire a uleiului, astfel oferind motorului protecție optimă.
- Lubrifiant conceput pentru motoare de diesel Mercedes-Benz Euro IV și V.
- Uleiul lowSAPS (cu conținut scăzut de substanțe nocive) protejează sistemul de post-tratare a eșapamentului.
- Reduce consumul de combustibil
- Retrocompatibil cu majoritatea motoarelor MB diesel și de benzină.
- Capacitate de prelungire al intervalului de schimb al uleiului.
- Formează o peliculă de ulei foarte rezistentă sub orice condiție de funcționare a motorului.
- Asigură motorului performanță excelentă sub orice condiții de conducere.
- Oferă protecție superioară anti-spumare, precum și împotriva coroziunii și ruginei.

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique  
+31 (0) 10 407 21 07  
www.Q8oils.nl

## Specificații

Specificații	Metoda	Unitate de măsură	
Grad de vâscozitate SAE	-	-	5W-40
Densitate, 15°C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	850
Vâscozitate cinematică, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	78,4
Vâscozitate cinematică, 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	13,4
Indice de vâscozitate	D 2270	-	173
Vâscozitate aparentă, -30°C	D 5293	mPa.s	6400
Punct de curgere	D 97	°C	-36
Punct de inflamabilitate	D 92	°C	203
Vâscozitate la temperaturi ridicate & viteză mare de forfecare	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>3,5

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique  
+31 (0) 10 407 21 07  
www.Q8oils.nl