



Q8 Formula Plus Diesel

15W-40

Descriere

Ulei de motor de calitate superioară

Aplicații

Ulei de motor mineral de calitate superioară, pentru autoturisme și camioane cu motoare diesel aspirate normal sau turboalimentate.

Specificații

- ACEA B2/B3
- API CD, CF
- VW 501.01/505.00
- MB 229.1

Beneficii

- Menține indicele de vâscozitate la nivel ridicat pentru lubrifiere excelentă
- Protecție anti-uzură
- Ține motorul curat
- Protecție anti-rugină și anti-coroziune

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl

Specificații

| Specificații | Metoda | Unitate de măsură | |
|--|---------------|--------------------|--------|
| Grad de vâscozitate SAE | - | - | 15W-40 |
| Densitate absolută, 15°C | D 4052 | kg/m ³ | 885 |
| Vâscozitate cinematică, 100°C | D 445 | mm ² /s | 14,2 |
| Vâscozitate cinematică, 40°C | D 445 | mm ² /s | 108,2 |
| Indice de vâscozitate | D 2270 | - | 131 |
| Vâscozitate aparentă, -20°C | IP 383 | mPa.s | 6700 |
| Limita de pompare | D 3829 | °C | -25,9 |
| Punct de curgere | D 97 | °C | -27 |
| Punct de inflamabilitate | D 93 | °C | 203 |
| Vâscozitate la temperaturi ridicate & viteză mare de forfecare | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | >=3,5 |

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl