



## Q8 T 520

**15W-40**

### Descriere

Ulei universal pentru flote cu parc mixt

### Aplicații

În toate motoarele diesel în 4 timpi de performanță înaltă, aspirate normal, turboalimentate sau supraalimentate, funcționând în condiții de tonaj mediu sau greu, cu interval normal sau puțin prelungit de schimb al uleiului.

Recomandat de asemenea pentru toate autoturismele și camionetele cu motoare de benzină, GPL sau diesel, aspirate sau turboalimentate.

### Recomandări

Q8 T 520 poate fi folosit ca lubrifiant în autoutilitare, autobuze, precum și în utilaje agricole/construcție sau vehicule militare, dacă una sau mai multe dintre specificațiile de mai jos apar în prescripțiile legate de calitatea lubrifiantului necesar:

### Specifications

- API CG-4/SJ
- ACEA A2/B2/E2
- MAN 271
- Mercedes-Benz 228.1
- Volkswagen 501.01 / 505.00 demonstrație de performanță
- Volvo VDS
- Mack EO - L Plus
- MTU Type 1

### Beneficii

- Lubrifiant universal pentru flote cu parc mixt
- Lubrifiant universal de motor/transmisie pentru autobuze, utilaje agricole sau vehicule militare
- Reduce costurile de manevrare și de depozitare
- Este interzisă folosirea unui ulei necorespunzător
- Lubrifiant SAE 15W-40 care poate fi folosit în orice anotimp
- Oferă lubrifiere excelentă după pornire la rece, astfel reduce uzura motorului
- Protejează împotriva coroziunii și ruginii

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique  
+31 (0) 10 407 21 07  
www.Q8oils.nl

## Specificații

Specificații	Metoda	Unitate de măsură	
Grad de vâscozitate SAE	-	-	15W-40
Densitate absolută, 15°C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	886
Vâscozitate cinematică, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	105,3
Vâscozitate cinematică, 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	13,9
Indice de vâscozitate	D 2270	-	133
Punct de inflamabilitate	D 93	°C	190
Punct de curgere	D 97	°C	-24
Indice de alcalinitate totală (TBN)	D 2896	mg/KOH/g	8,5
Cenușă sulfuroasă	D 874	% masă	1,1
Vâscozitate aparentă, -20°C	IP 383	mPa.s	6500

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service  
+32 (0) 3 241 37 93  
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique  
+31 (0) 10 407 21 07  
www.Q8oils.nl