



Q8 T 800

10W-40

Descriere

Acest lubrifiant modern, sintetic, de performanță ridicată, cu proprietăți de reducere a consumului de carburant se poate folosi tot anul în motoarele Euro 4 cu emisie redusă și în motoarele Euro 3.

Aplicații

În cazul tuturor motoarelor diesel în patru timpi, de calitate superioară, montate în autovehicule comerciale sau mașini de teren, cu sau fără turboalimentare și răcire intermediară (intercooling), cu perioade prelungite de schimb al uleiului.

Recomandat pentru motoarele Tier 3.

Potrivit și pentru autoturismele cu motoare pe benzină, precum și pentru motoare mai mici cu injecție directă.

Specificații

- API CI-4/SL
- ACEA E7, E5, E3, B4, B3, A3
- MB 228.3, 229.1
- MAN 3275
- Volvo VDS-3
- Renault VI RLD-2
- Caterpillar ECF-1 & ECF-2
- MTU Type 2
- Mack EO-M Plus
- Cummins 20071,-72,-76, -77,-78
- Deutz DQC III-05
- Global DHD-1

Beneficii

- Previne formarea depunerilor în motor la temperaturi înalte: ține segmentii curați
- Protejează suprafața interioară honuită a cilindrului (împotriva luciului în cilindru - bore polishing) și oferă protecție împotriva uzurii axului cu came și cilindrului.
- Nivelul scăzut de cenușă sulfuroasă menține camera de ardere în stare curată
- Oferă lubrifiere instantă când motorul pornește la rece în orice anotimp
- Oferă perioade prelungite de schimb al uleiului, conform specificațiilor
- Gradul de vâscozitate reduce consumul de carburant
- Reduce costurile de mentenanță
- Previne coroziunea, formarea ruginii și spumarea

Limitări

Acest ulei de performanță înaltă pentru motoare diesel nu poate fi folosit în motoarele Detroit Diesel/GM Allison în doi timpi – pentru aceste motoare recomandăm uleiul Q8 T 200.

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl

Specificații

Specificații	Metoda	Unitate de măsură	
Grad de vâscozitate, SAE	-	-	10W-40
Densitate absolută, 15°C	D 1298	kg/m ³	874
Vâscozitate cinematică, 40°C	D 445	mm ² /s	90,5
Vâscozitate cinematică, 100°C	D 445	mm ² /s	13,45
Indice de vâscozitate	D 2270	-	150
Limita de pompare	D 3829	°C	-28
Punct de inflamabilitate, COC	D 92	°C	220
Punct de curgere	D 97	°C	-36
Indice de alcalinitate totală (TBN)	D 2896	mg/KOH/g	10,0
Cenușă sulfuroasă	D 874	% masă	1,3

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl