



Q8 T 860

10W-40

Descriere

Lubrifiant sintetic ultra performant conceput pentru cele mai noi modele de motoare diesel Euro 4. Ulei sintetic SAE 10W-40.

Aplicații

Q8 T 860 recomandat pentru camioane cu motoare diesel de performanță ridicată, care corespund cerințelor Euro4 & Euro 5. Acest ulei asigură interval prelungit de schimb al uleiului. Se folosește conform indicațiilor producătorilor de camioane. Produsul poate fi utilizat și în alte motoare diesel HD montate în autovehicule comerciale sau mașini de teren, aspirate normal sau turboalimentate.

Specificații

- API CH-4, CG-4, CF-4, CF
- ACEA E4, E5, E7
- MAN 3277, MAN 3277 CRT
- MB 228.5, MB 229.1
- Renault RXD
- MTU (Oil type 3)
- DAF HP-2*
- Volvo VDS-2
- * produsele ACEA E4 SAE 10W-40 nu necesită testare DAF HP-2 pentru aplicațiile cu interval de schimb al uleiului.

Beneficii

- Protecție excelentă pentru suprafața interioară honuită a cilindrului (împotriva luciului în cilindru - bore polishing)
- Capacitate excelentă de a menține motorul în stare curată
- Previne formarea depunerilor rezultate din ardere
- Protejează cilindrul și axul cu came împotriva uzurii
- Oferă lubrifiere instantă când motorul pornește la rece în orice anotimp
- Prelungeste intervalul de schimb al uleiului și reduce costurile de mentenanță
- Previne coroziunea, formarea ruginei și are caracteristici foarte bune anti-spumare

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl

Specifications

Specificații	Metoda	Unitate de măsură	
Densitate, 15°C	D 1298	kg/m ³	871
Vâscozitate cinematică, 40°C	D 445	mm ² /s	101,9
Vâscozitate cinematică, 100°C	D 445	mm ² /s	13,9
Indice de vâscozitate	D 2270	-	138
Limita de pompare	D 3829	°C	-33
Punct de inflamabilitate COC	D 93	°C	220
Punct de curgere	D 97	°C	-36
Indice de alcalinitate totală (TBN)	D 2896	mg/KOH/g	11,8
Cenușă sulfuroasă	D 874	% masă	1,3

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl