



Q8 Formula Techno

5W-30

Descriere

Ulei sintetic cu eficiență energetică ridicată SAE 5W-30, cu nivel de vâscozitate de aprox. 3,0cP la temperaturi ridicate și la viteză de forfecare înaltă.

Aplicații

Ulei de motor sintetic pentru autoturisme și camionete cu aspirație normală sau turboalimentate, cu motoare de benzină, GPL sau diesel.

Special recomandat pentru motoarele Ford și pentru a reduce consumul de combustibil.

Specifications

- ACEA A1-02
- ACEA B1-02
- ACEA A5-02
- API SL
- ILSAC GF-3
- Ford WSS-M2C913-B
- Ford WSS-M2C912-A și 913-A

Beneficii

- Ulei, care poate fi folosit în orice anotimp, în motoare montate în autoturisme
- Protejează motorul foarte bine după pornirea la rece
- Demonstrat, reduce consumul de carburant al motorului
- Formează o peliculă de ulei foarte rezistentă, astfel reducând uzura motorului
- Asigură motorului performanță excelentă sub orice condiții de conducere
- Oferă protecție bună împotriva coroziunii și ruginei
- Previne formarea depunerilor în motor
- Volatilitatea scăzută reduce consumul de ulei
- Impact negativ asupra mediului scăzut
- Protejează catalizatorul

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl

Specificații

Specificații	Metoda	Unitate de măsură	
Grad de vâscozitate SAE	-	-	5W-30
Densitate absolută, 15°C	D 4052	kg/m ³	853
Vâscozitate cinematică, 100°C	D 445	mm ² /s	9,8
Vâscozitate cinematică, 40°C	D 445	mm ² /s	55,6
Indice de vâscozitate	D 2270	-	163
Vâscozitate aparentă, -30°C	IP 383	mPa.s	5100
Punct de curgere	D 97	°C	-36
Punct de inflamabilitate, COC	D 92	°C	190
Vâscozitate la temperaturi ridicate & viteză mare de forfecare	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2,9

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl