



Q8 Formula V Long Life

5W-30

Description

Ulei sintetic SAE 5W-30 conceput pentru motoare de autoturisme cu intervale de schimb lungi și flexibile.

Aplicații

Special conceput pentru motoare VOLKSWAGEN de benzină sau diesel, cu intervale de schimb lungi și flexibile (WIV), îndeplinește cerințele standardelor pentru motoarele Euro IV.

Retrocompatibil cu toate tipurile de motor (inclusiv motoarele R5 și V10 TDI) ale VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 și motoarele diesel care necesită 506.01*

Recomandat pentru aplicațiile ACEA C2 folosite de Peugeot Citroën pentru motoare Euro IV diesel sau pe benzină

Specifications

- VW 504.00
- VW 507.00
- Retrocompatibil cu 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 și motoarele diesel care necesită 506.01*.
- MB 229.51
- MB 229.31
- BMW Longlife-04
- ACEA A3, B4
- JASO DL-1
- Îndeplinește cerințele impuse de ACEA C2 și ACEA C3.

Beneficii

- Lubrifiant conceput pentru autoturisme VW cu motoare de benzină și diesel pentru modele Euro IV.
- Retrocompatibil cu majoritatea motoarelor de benzină și cu motoarele diesel cu sau fără injector.
- Capacitate de prelungire al intervalului de schimb al uleiului, compatibil cu sisteme flexibile ODI
- Formează peliculă de ulei foarte rezistentă sub orice condiție de funcționare a motorului
- Asigură motorului performanță excelentă sub orice condiții de conducere
- Oferă protecție superioară anti-spumare, precum și împotriva coroziunii și ruginei

Limitări

*Motoarele V10 TDI și R5 TDI produse înainte de iunie 2006 nu pot folosi 507.00, ele trebuie să folosească VW 506 01.

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl

Specificații

Specificații	Metoda	Unitate de măsură	
Grad de vâscozitate SAE	-	-	5W-30
Densitate absolută, 15°C	D 4052	kg/m ³	848
Vâscozitate cinematică, 100°C	D 445	mm ² /s	11,6
Vâscozitate cinematică, 40°C	D 445	mm ² /s	70,5
Indice de vâscozitate	D 2270	-	159
Vâscozitate aparentă, -30°C	D 5293	mPa.s	6117
Cenușă sulfurată	D 280	% masă	0,6
Punct de curgere	D 97	°C	-39
Punct de inflamabilitate	D 92	°C	209
Vâscozitate la temperaturi ridicate & viteză mare de forfecare	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3,5

Pentru a putea oferi clienților noștri produse cu caracteristici permanent îmbunătățite, Kuwait Petroleum își rezervă orice drept să modifice specificațiile produselor, fără ca aceste modificări să fie anunțate în prealabil.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANTS - NORTHWEST EUROPE

Belgium: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.be

Luxemburg: Technical Service
+32 (0) 3 241 37 93
www.Q8oils.lu

The Netherlands: Service technique
+31 (0) 10 407 21 07
www.Q8oils.nl