



Termékinformáció

Q8 Auto 14

Alkalmazás:

Automata váltóolaj (ATF) automatikus gépjármű hajtóművekhez, szervókormányokhoz, hidraulikus kuplungokhoz, gépjármű hidraulikákhoz. Személyautókhöz, teherautókhöz, buszokhoz, építőipari gépekhez és traktorokhoz kiválóan alkalmazható.

Specifikáció:

Allison	C-4
Caterpillar	TQ-2
Chrysler	MS-6704A
Clark Form	TLC-25 3M 8-83
Ford	ESP-M2C138-CJ, ESP-M2C166-H ESD-M2C186-A, SQM-2C9010-A SQM-2C9010-B, WSP-M2C185-A (Mercon)
General Motors	GM 6137M (IID)
Komatsu Dresser	B22-0004
MAN	339 Typ D
BMW	
MB	236.5, 236.6, 236.7
Renk Doromat	Automatic
VME Americas	EEMS 19088G
Voith	Liste 55.6335.32 (früher G 607)
Volvo	97340, 97325, 97335
ZF TE-ML	02F, 03D, 04D, 14A, 17C

Előnyei:

- kitűnő oxidáció stabilizáció
- kiválóan megfér a szokásos tömítőanyagokkal
- nagyon jó kopásvédelem
- kitűnő hideg folyási képesség
- alkalmas hidro kormányművekhez
- univerzális olaj az automatikus gépjármű-hajtóművekhez
- korlátozza az olaj-csapágyazási és használati költségeket
- megerősített állandó súrlódási tulajdonságok.

Korlátozások:

Nem alkalmazható olyan speciális hajtóműveknél, ahol ESW-M2C33-F vagy ESP-M2C33-G előírás az ajánlott.(Ford)

Fajlagos adatai:	
Abszolút sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	868
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm ² /s	35,9
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm ² /s	7,4
Viszkozitási indexe	178
Brookfield viszkozitás, -40°C, D 2983, Pa.s	32
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	204
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-45

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49