



Termékinformáció

Q8 Auto 15 (Dexron III. – G – 34052)

Alkalmazás: Automata váltóolaj (ATF) automatikus gépjármű hajtóművekhez, szervókormányokhoz, hidraulikus kuplungokhoz, gépjármű hidraulikákhoz. Személyautókhöz, teherautókhöz, buszokhoz, építőipari gépekhez és traktorokhoz kiválóan alkalmazható.

Specifikáció:	Allison	C-4-17901493
	Ford Mercon	M 93 1004
	General Motor	Dexron III. , G-34052
	MAN	339 Typ F
	MB	236.1, 236.5
	Voith	Liste 55.6335.32 (früher G 607)
	ZF	TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A

- Előnyei:**
- kitűnő oxidáció stabilizáció
 - kiválóan megfér a szokásos tömítőanyagokkal
 - nagyon jó kopásvédelem
 - kitűnő hideg folyási képesség
 - alkalmas hidro kormányművekhez és hidraulikákba
 - jó habosodás gátlás
 - pozitív korrózió és rozsdásodás tulajdonságok
 - széles hőmérséklettartományban alkalmazható
 - pontos súrlódási működés a kivitelezési specifikáció után

Fajlagos adatai:	
Abszolút sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	862
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm ² /s	35,8
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm ² /s	8,00
Viszkozitási indexe	200
Brookfield viszkozitás, -40°C, D 2983, Pa.s	18
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	176
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-48
Oxydhamu tartalom, DIN EN 7, Gew.%	<0,01
Szulfáthamu tartalom, DIN 51575, Gew.%	<0,01
Szin	vörös

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49