



Termékinformáció

Q8 Auto 15 ED

Alkalmazás:

Szintetikus bázisú automata váltóolaj (ATF) automatikus gépjármű hajtóművekhez, szervókormányokhoz, hidraulikus kuplungokhoz, gépjármű hidraulikákhoz. Hosszú olajcsere intervallumokra, nehéz üzemi körülményekre lett kifejlesztve. Minden olyan helyen alkalmazható, ahol Dexron III. a minőség előírás.

Specifikáció:

Allison C-4 (Automata sebességváltó)
Ford Mercon ®
GM Dexron ® III.
MAN, MB Automata sebességváltók
Voith DIWA Liste 55.6336.32 120 000 km-re (korábban G 1363)
ZF TE-ML 14B 60 000 km, 16L

Előnyei:

- kitűnő oxidáció stabilizáció.
- kiválóan megfér a szokásos tömítőanyagokkal
- nagyon jó kopásvédelem
- kitűnő hideg folyási képesség
- alkalmas hidro kormányművekhez és hidraulikákba
- meggátolja a habképződést
- pozitív korrózió és rozsdásodás tulajdonságok
- széles hőmérsékletbetét terjedelem
- pontos súrlódási működés a kivitelezési specifikáció után
- meghosszabbítja a váltó élettartamát

Fajlagos adatai:	
Abszolút sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	850
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm ² /s	30,8
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm ² /s	7,2
Viszkozitási indexe	210
Brookfield viszkozitás, -40°C, D 2983, Pa.s	15
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	179
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-42

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49