



## Termékinformáció

# Q8 Auto 18

### Alkalmazás:

Automata váltóolaj (ATF) automatikus gépjármű hajtóművekhez, szervókormányokhoz, hidraulikus kuplungokhoz, gépjármű hidraulikákhoz. Nagyon magas viszkozitási indexszel rendelkezik.

### Specifikáció:

Allison	C-3
MAN	339 Typ A
MB	236.2
Renk Doromat	
Volvo	97325
ATF Typ A Suffix A	
DIN 51524, 3. rész (HVLP)	

### Előnyei:

- kitűnő oxidáció stabilizáció
- kitűnő kenőképesség szélsőséges üzemi körülmények között is
- jobb kenőfilm képzés.
- könnyebb járást tesz lehetővé
- hosszabb élettartamot biztosít a váltónak
- simább kapcsolást tesz lehetővé
- nagyon magas viszkozitási indexel rendelkezik

<b>Fajlagos adatai:</b>	
Abszolút sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m <sup>3</sup> )	884
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	34,6
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	7,23
Viszkozitási indexe	175
Brookfield viszkozitás, -40°C, D 2983, Pa.s	28,5
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	189
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-42

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)  
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM  
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49