



Termékinformáció

Q8 Brake Fluid (Super DOT 4)

Alkalmazás:

Hidraulikus fékfolyadék a természetes vagy a szintetikus tömítő rendszerekhez. Csökkentett kopás a jó kenőképesség miatt.

Minőségi szint:

Használható személygépkocsikhoz, buszokhoz, haszongépjárművekhez, motorkerékpárokhoz, amennyiben a leírásnak megfelelő részletezés található a megkívánt minőséggel.

Specifikáció:

FMVSS 571-116 DOT 4
SAE J 1703 C
ISO 4925

Előnyei:

- javult biztonság magas lobbasponton és alacsony gőznyomáson keresztül.
- a szokásos tömítőanyagokkal jól megférő
- csökkentett kopás a jó kenőképesség által
- DOT 3 és DOT 4 fékfolyadékkal keverhető
- szilikon mentes, a DOT 5 fékfolyadékkal nem keverhető

Figyelmeztetés:

A Q8 Brake Fluid nedvszívó és ezért:

- egy zárt tartályban kell tartani
- a gyártási előírásoknak megfelelően kell cserélni

Fajlagos adatai	
Sűrűsége	1016
Boiling pont	
Száras, °C	270
Nedves, °C	185
pH, ASTM D 1287	10,5

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49