



## Termékinformáció

# Q8 Brake Fluid DOT 5.1

### Alkalmazás:

Hidraulikus fékfolyadék a természetes vagy a szintetikus tömítő rendszerekhez. Magas forrásponttal rendelkezik.

### Minőségi szint:

Használható személygépkocsikhoz, buszokhoz, haszongépjárművekhez, motorkerékpárokhoz, amennyiben a leírásnak megfelelő részletezés található a megkívánt minőséggel.

### Specifikáció:

FMVSS 571-116 DOT 5.1  
SAE J 1703 C

### Előnyei:

- javult biztonság magas lobbasponton és alacsony gőznyomáson keresztül
- a szokásos tömítőanyagokkal jól megférő
- csökkentett kopás a jó kenőképesség által
- DOT 3 és DOT 4 fékfolyadékkal keverhető
- szilikon mentes, a DOT 5 fékfolyadékkal nem keverhető

### Figyelmeztetés:

A Q8 Brake Fluid nedvszívó és ezért:

- egy zárt tartályban kell tartani.
- a gyártási előírásoknak megfelelően kell cserélni

<b>Fajlagos adatai</b>	
Sűrűsége	1017
Boiling pont	
Száras, °C	285
Nedves, °C	185
pH	8

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)  
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM  
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49