



Termékinformáció

Q8 Formula Advanced

Alkalmazás:

A **Q8 Formula Advanced** egy rész-szintetikus nagy teljesítményű motorolaj, egész éves használatra, alkalmazható modern szívó vagy turbó benzines vagy dízel motorokba, katalizátorral vagy a nélkül. Személygépjárművek és kis haszongépjárművek kimagasló minőségű motorolaja.

Specifikáció:

A **Q8 Formula Advanced** a következő követelményeket teljesíti:

ACEA A3 / B3
API SL / CF
BMW Special Oil
MB 229.1
VW Norm 500.00 / 505.00

Előnyei:

A **Q8 Formula Advanced** a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- rész-szintetikus egész éves motorolaj.
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- megakadályozza az olajsár képződést
- kiváló hidegindítási tulajdonságok
- nagyon jó rozsa és korrózió védelem
- kitűnő sajátosságok az indításnál és megállásnál (Stop & Go)
- jól alkalmazható katalizátorokhoz

Fajlagos adatai:	SAE 10W-40
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	875
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm ² /s	96,2
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm ² /s	14,31
Viszkozitási indexe	153
Brookfield-Viszkozitás, -25°C, mPa.s	6400
„Határ”pumpa hőmérséklet, D 3896, °C	-29
Szulfáthamu, mennyisége, %	1,3
Lobbanáspontja, DIN 51758, °C	205
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-27
TBN, D 2896, mg KOH/g	8,45

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49