



## Termékinformáció

# Q8 Formula Advanced Diesel

**Alkalmazás:** A Q8 Advanced Diesel egy rész-szintetikus motorolaj, egész éves használatra, alkalmazható modern szívó- vagy turbó dízel motorokba. Személygépjárművek és kis haszongépjárművek kimagasló minőségű dízel motorolaja.

**Specifikáció:** A Q8 Formula Advanced Diesel a következő követelményeket teljesíti:

ACEA B3  
API CD / CF  
BMW Special Oil  
MB 229.1  
VW Norm 505.00

**Előnyei:** A Q8 Formula Advanced Diesel a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- megakadályozza az olajsár képződést
- kiváló hidegindítási tulajdonságok.
- nagyon jó rozsdá és korrózió védelem
- kitűnő sajátosságok az indításnál és megállásnál (Stop & Go)

<b>Fajlagos adatai:</b>	<b>SAE 10W-40</b>
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m <sup>3</sup> )	875
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	96,2
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	14,31
Viszkozitási indexe	153
Brookfield-Viszkozitás, -25°C, mPa.s	6400
„Határ”pumpa hőmérséklet, D 3896, °C	-29
Szulfáthamu, mennyisége, %	1,3
Lobbanáspontja, DIN 51758, °C	205
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-27
TBN, D 2896, mg KOH/g	8,45

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)  
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM  
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49