



Termékinformáció

Q8 Formula Excel

Alkalmazás:

A **Q8 Formula Excel** egy teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos könnyű futású motorolaj. Egész éves használatra, modern szívó- vagy turbófeltöltéses, benzin gáz vagy dízel üzemű gépjárművekhez. Szélsőséges körülmények között is biztonságos védelmet nyújt. Kitűnő hidegindítási tulajdonságok. Üzemanyag megtakarítás és hosszú motorélettartam. VW csoport szivattyú fűvókás (PDTDI) motorokhoz ajánlott termék.

Specifikáció:

A **Q8 Formula Excel** a következő követelményeket teljesíti:

ACEA A3, B3, B4
API SL/CF
BMW Special Oil
Ford ESE-M2C 153-E
GM 6094 M
MB 229.1
Rover Group RES.22.OL.G4, RES.22.OL.PD2
Peugeot TU-3 Test
Porsche
VW 500.00, 502.00, 505.00
VW 505.01

Előnyei:

A **Q8 Formula Excel** a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- „Low ash” által részecske-filterrel ellátott dízelmotorokhoz alkalmas
- mérhető üzemanyag-megtakarítást produkál
- csökkentett súrlódásveszteségek
- nagyon magas oxidációs stabilitás
- kitűnő hidegindítási tulajdonságok
- magas kenési tartalékok extrém esetekre
- megakadályozza az olajsár képződését
- konvencionális motorolajjal is keverhető
- kitűnő védelem lerakódások ellen

Fajlagos adatai:	SAE 5W-40
Abszolút sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	850
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm ² /s	86,3
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm ² /s	13,8
Viszkozitási indexe	164
„Határ”pumpa hőmérséklet, D 3896, °C	-35
Szulfáthamu, mennyisége, %	1,3
Lobbanáspontja, DIN 51758, °C	202
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-42
Párolgási veszteség Noack, %	8,4

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49