



Termékinformáció

Q8 Formula Excel Diesel

Alkalmazás:

A **Q8 Formula Excel Diesel** egy teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos könnyű futású motorolaj. Egész éves használatra, modern szívó- vagy turbófeltöltéses dízel üzemű, nagy teljesítményű személygépjárművekhez. Szélsőséges körülmények között is biztonságos védelmet nyújt. Különösen alkalmas a nagy teljesítményű közvetlen befecskendezéses, magas nyomáson üzemelő rendszerekhez.

Specifikáció:

A **Q8 Formula Excel Diesel** a következő követelményeket teljesíti:

ACEA B3-98 Issue 2
ACEA B4-02
API CD/CF
BMW Special Oil
MB 229.1
VW 505.00
VW 505.01 Javasolt

Előnyei:

A **Q8 Formula Excel Diesel** a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- Teljesen szintetikus egész évben használatos motorolaj
- Kiváló védelem hidegindításkor
- Üzemanyag takarékos működtetést biztosít
- Stabil olajfilmet biztosít és csökkenti a motor kopást
- Kiváló motor teljesítmény különböző vezetési feltételek mellett
- Nagyobb védelem rozsdá és korrózió ellen
- Minimalizálja az olajfogyasztást, szintetikus összetevői miatt
- Csökkenti a káros anyag kibocsátását
- Kiváló kormosodás gátlás

Fajlagos adatai:	SAE 5W-40
Abszolút sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	852
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm ² /s	87
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm ² /s	13,9
Viszkozitási indexe	164
„Határ”pumpa hőmérséklet, D 3896, °C	-35
Szulfáthamu, mennyisége, %	1,3
Lobbanáspontja, DIN 51758, °C	204
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-42
Látszólagos viszkozitás, -30°C mPa.s	6100

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49