



Termékinformáció

Q8 Formula Exclusive

Alkalmazás:

Teljesen szintetikus nagy teljesítményű motorolaj, egész éves használatra, szívó vagy turbó, benzin vagy dízel üzemű személygépkocsikhoz. Speciálisan üzemanyag-megtakarításra kifejlesztve a modern sokszelepes motorokhoz.

Specifikáció:

ACEA A3, B3
API SJ/CF
GM 6094 M
BMW „Longlife Oil”
MB 229.1
VW 502.00, 505.00

Előnyei:

- teljesen szintetikus motorolaj egész évre.
- mérhetően csökkenti a tüzelőanyag felhasználást
- kitűnő hidegindítási magatartás
- jó szivattyúzási képesség, alacsony hőmérséklet esetén is
- kiváló kenőképesség szélsőséges körülmények között is
- biztos rozsdá-, és korrózió-védelem
- magas oxidációs stabilitás
- csökkentett környezetterhelés, alacsony párolgás, a katalizátor összeegyeztethetőség által

Fajlagos adatai:	SAE 5W-30
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	845
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm ² /s	73,9
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm ² /s	12,1
Scheinbare viszkozitása, -25°C, mPas	2750
Viszkozitási indexe	162
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	202
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-54
„Határ”pumpa hőmérséklet, °C	-40

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49