



## Termékinformáció

# Q8 Formula F1

**Alkalmazás:** **Teljesen szintetikus nagyteljesítményű motorolaj**, egész éves használatra. A legmagasabb gyártói követelményekre kidolgozva. Különösen alkalmas a nagy teljesítményű sokszelepes motorokhoz. Extrém esetekben is biztos védelmet nyújt.

**Specifikáció:** ACEA A3  
API SL/CD  
BMW Special Oil  
MB 229.1  
Porsche GL

**Előnyei:**

- szintetikus motorolaj egész éves használatra.
- kitűnő hidegindítási tulajdonságok és szivattyúzási képesség
- magas motorteljesítmény, extrém vezetési feltételek esetén
- folyamatosan magas olajnyomást nyújt
- a magas olajfilm stabilitás védi a motort a kopás ellen
- optimális rozsdá- és korrózióvédelem
- csekély párologtatási hajlam
- csökkenti a környezetterhelést
- katalizátorbarát
- megakadályozza a sárképződést
- véd a sárlerakódások ellen

<b>Fajlagos adatai:</b>	<b>SAE 10W-50</b>
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m <sup>3</sup> )	857
Kinetikai viszkozitása, D 445 40 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	131,4
Kinetikai viszkozitása, D 445 100 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	18,8
Viszkozitási indexe	162
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	204
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-39
„Határ”pumpa hőmérséklet, D 3829, °C	-32

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)  
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM  
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49