



Termékinformáció

Q8 Formula Plus

Alkalmazás:

A **Q8 Formula Plus** egy nagy teljesítményű motorolaj, modern szívó- vagy turbó feltöltéses dízel vagy benzin üzemű gépjárművekbe. Ásványi olaj bázisú.

Specifikáció:

A **Q8 Formula Plus** a következő követelményeknél ajánlott:

ACEA A2 / B2
API SJ / CF
MB 229.1
VW- Norma 501.01, 505.00 (Minőségszint)

Előnyei:

A **Q8 Formula Plus** a következő előnyök által tűnik ki:

- nagyon jó súrlódás- hőmérséklet-magatartás.
- magas kopásvédelem váltakozó terhelésnél
- jó korrózióvédelem magas lúgos tartalékok által
- megakadályozza a sárképződést
- véd a belső kormosodástól

Fajlagos adatai:	SAE 15W-40
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	884
Kinetikai viszkozitása, D 445 40 °C-nál, mm ² /s	107,7
Kinetikai viszkozitása, D 445 100 °C-nál, mm ² /s	14,2
Viszkozitási indexe	134
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	202
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-30
„Határ”pumpa hőmérséklet, D 3896, °C	-26,5
Párolgatási veszteség NOACK, %	13,8
Szulfáthamu, mennyisége, %	1,3

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49