



## Termékinformáció

# Q8 Formula Special

### Alkalmazás:

Teljesen szintetikus nagyteljesítményű motorolaj, egész éves használatra a modern szívó vagy turbó, benzín gáz vagy dízel üzemű személygépkocsikhoz. Speciálisan üzemanyag-megtakarításra lett kifejlesztve. Alkalmos meghosszabbított olajcsere intervallumokra.

### Specifikáció:

ACEA A3, B3, B4  
API SJ/CF  
BMW Longlife 01  
MB 229.3  
VW 502.00, 505.00  
VW 503.01

### Előnyei:

- szintetikus motorolaj egész éves használatra.
- kitűnő hidegindítási tulajdonságok és szivattyúképeség
- bizonyított tüzelőanyag megtakarítás
- alkalmas meghosszabbított olajcsere intervallumra
- magas olajfilm-stabilitás védi a motort a kopás ellen
- optimális rozsdá-és korrózió védelem
- csekély párologtatási hajlamú szintetikus olaj
- kevés olajfelhasználás csökkenti a környezetterhelést
- katalizátor-barát
- megakadályozza az iszapképződést
- kimagasló sűrűlódás- és hőmérséklet magatartás

Tulajdonságok	Módszer	Mértékegység	SAE 0W-30
Sűrűsége 15 °C- nál,	D 4052	(kg/m <sup>3</sup> )	849
Kinetikai viszkozitása, 40 °C- nál,	D 445	mm <sup>2</sup> /s	66,9
Kinetikai viszkozitása, 100 °C- nál,	D 445	mm <sup>2</sup> /s	11,8
Viszkozitási indexe	D 2270	-	175
Látszólagos sűrűlódás -35°C-nál	IP 383	mPa.s	5450
Lobbanáspontja	D 93	°C	226
Dermedéspontja	D 97	°C	-51

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)  
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM  
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49