



## Termékinformáció

# Q8 Formula V Long Life

### Alkalmazás:

Teljesen szintetikus nagy teljesítményű motorolaj szívó vagy turbó, benzin vagy dízel üzemű személygépkocsi motorokba. Speciálisan a Volkswagen csoport motorjaiba kifejlesztett motorolaj, amely egyaránt alkalmazható benzines és dízel motorokba rugalmas olajcsere intervallumokra olaj minőség visszajelzővel ellátott konstrukciókhoz. Megfelel a dízel részecske szűrővel ellátott EURO 4-es motorokhoz.

Alkalmazható a legtöbb 506.01 specifikációjú motorhoz kivéve a soros öthengeres PTDI valamint a V 10-es PTDI motorok, továbbá nem alkalmazható az 505.01 specifikációjú PTDI pumpás befecskendezésű motorokhoz.

### Specifikáció:

VW 504.00

VW 507.00

VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00, VW 503.01, VW 505.00, VW 506.00 és a legtöbb 506.01 specifikációjú motorhoz a soros öthengeres PTDI valamint a V 10-es PTDI motorok kivételével.

ACEA A3, B4

### Előnyei:

- Megfelel a legtöbb VW benzin és dízel üzemű gépjármű motorokba.
- Hosszú olajcsere periódusokra alkalmazható.
- Kompatibilis a rugalmas olajcsere intervallumokra kifejlesztett ODI rendszerű motorokhoz.
- Kiváló kenőfilm réteget képez mindennemű üzemi körülmény között.
- Maximális motor teljesítményt garantál minden vezetési stílus mellett.
- Megakadályozza a rozsdá-, korrózió-, és habképződést.

<b>Fajlagos adatai:</b>	<b>Módszer</b>	<b>SAE 5W-30</b>
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m <sup>3</sup> )	D 4052	848
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	D 445	70,5
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	D 445	11,6
Látható viszkozitása, -30°C, mPa.s	D 5293	6117
Viszkozitási indexe	D 2270	159
Lobbanáspontja, °C	D 92	209
Dermedéspontja, °C	D 97	-39
Viszkozitás magas hőmérsékleten mPa.s	CEC-L-36-A-90	>=3,5
Szulfáthamu %	D 280	0,6

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)

NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM

Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49