



## Termékinformáció

# Q8 Formula G Longlife

### Alkalmazás:

Teljesen szintetikus nagy teljesítményű motorolaj szívó vagy turbó, benzin vagy dízel üzemű személygépkocsi motorokba. Speciálisan hosszú olajcsere intervallumra kifejlesztett olaj. Üzemenyag takarékos katalizátor barát.

### Specifikáció & Javaslato:

ACEA A3, B3, B4  
GM-LL-A-025  
GM-LL-B-025  
BMW Longlife 01  
MB 229.3  
VW 502.00, 503.01, 505.00, 505.01

### Előnyei:

- teljesen szintetikus motorolaj egész évre.
- mérhetően csökkenti a tüzelőanyag felhasználást
- kitűnő hidegindítási magatartás
- jó szivattyúzási képesség, alacsony hőmérséklet esetén is
- kiváló kenőképesség szélsőséges körülmények között is
- biztos rozsdá-, és korrózió-védelem
- magas oxidációs stabilitás
- csökkentett környezetterhelés, alacsony párolgás, a katalizátor összeegyeztethetőség által

<b>Fajlagos adatai:</b>	<b>SAE 5W-30</b>
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m <sup>3</sup> )	855
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	66,9
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	11,7
Scheinbare viszkozitása, -30°C, mPas	5940
Viszkozitási indexe	171
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	236
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-46
„Határ”pumpa hőmérséklet, °C	-40

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)  
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM  
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49