



## Termékinformáció

# Q8 Gear Oil XG

### Alkalmazás:

Modern adalék technológiájú (hypoid) univerzális hajtóműolaj. Kézi kapcsolású váltókba, főleg haszongépjárművekbe és traktorokba ajánlott magas mechanikai és hőmérsékleti viszonyok között.

**A Q8 Gear Oil XG SAE 80W-90** alkalmas olyan traktorokba, amelyeknél API GL-4/ GL-5 az előírás.

**Olajcsere intervallum 180 000 km-ig**

### Specifikáció:

API GL 4 / GL-5

Scania STO 1:0

MAN 3343 ML

ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B

### Előnyei:

- magas oxidációs- és hőmérséklet stabilitás.
- kimagasló folyási képesség alacsony hőmérsékletnél
- megkönnyíti az indítást
- lehetővé teszi a tüzelőanyag-megtakarítást.
- kitűnő kenőképesség
- stabil viszkozitás magas hőmérsékletnél
- meghosszabbított olajcsere intervallumot tesz lehetővé (180 000 km)
- kiválóan megfér a szokásos tömítőanyagokkal

| <b>Fajlagos adatai:</b>                                | <b>SAE 80W-90</b> |
|--|-------------------|
| Abszolút sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m <sup>3</sup> )      | 896               |
| Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s  | 156               |
| Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s | 15,5              |
| Viszkozitási indexe                                    | 101               |
| Brookfield viszkozitás, -40°C, D 2983, Pa.s            | 129               |
| Lobbanáspontja, DIN 51376, °C                          | 173               |
| Dermedéspontja, DIN 51597, °C                          | -24               |

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)

NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM

Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49