



Termékinformáció

Q8 Mahler HA

Alkalmazás: Gázmotorolaj, elsősorban bio, szennyvíz, és más gázokkal üzemeltetett gázmotorokba.

Specifikáció: Jenbacher ajánlás és jóváhagyás
API CD

Előnyei:

- Takarékos termék mindenfajta gázüzemű motorhoz.
- Hosszú olajcsere periódusokat tesz lehetővé.
- Kiváló kenést és könnyű járást biztosít
- Tisztán tartja a motort
- Védi a motort a belső korróziótól
- Jó oxidációs védelem és terhelhetőség
- Környezetbarát termék
- Jó ellenálló képesség nitrátokkal szemben, ezért különösen alkalmas bio, szennyvíz, és más gázokkal üzemeltetett motorokhoz.

Fajlagos adatai	SAE 40
Sűrűsége, 15 °C- nál, kg/m ³	892
Kinetikai viszkozitása ASTM D 445 40°C-nál mm ² /s	141,2
Kinetikai viszkozitása ASTM D 445 100°C-nál mm ² /s	14,09
Viszkozitási indexe	96
Lobbanáspontja, ASTM D 93, °C	264
Dermedéspontja, ASTM D 97, °C	-12
Bázisszám, mg KOH /g	7,9
Szulfáthamu, ASTM D 93, mennyisége %	0,9
Határpumpa hőmérséklet, ASTM D 3896, °C	-

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 85
Fax +31 10 455 33 49