



Termékinformáció

Q8 Mahler MA

Alkalmazás: Gázmotorolaj, elsősorban földgáz üzemű gázmotorok számára.

Specifikáció: API CD
MWM jóváhagyás és ajánlás.
GE Jenbacher jóváhagyás és ajánlás
MDE jóváhagyás és ajánlás
MAN 3271-2 jóváhagyás és ajánlás
Freigabe Enmaco (Dánia) jóváhagyás

Előnyei:

- Takarékos termék mindenfajta gázüzemű motorhoz.
- Földgáz és tiszta gáz üzemű motorokhoz
- Kiváló kenést és könnyű járást biztosít
- Tisztán tartja a motort
- Védi a motort a belső korróziótól
- Jó oxidációs védelem és terhelhetőség
- Környezetbarát termék

Fajlagos adatai	SAE 40
Sűrűsége, 15 °C- nál, kg/m ³	891
Kinetikai viszkozitása ASTM D 445 40°C-nál mm ² /s	141,2
Kinetikai viszkozitása ASTM D 445 100°C-nál mm ² /s	13,86
Viszkozitási indexe	94
Lobbanáspontja, ASTM D 93, °C	254
Dermedéspontja, ASTM D 97, °C	-12
Bázisszám, mg KOH /g	5,5
Szulfáthamu, ASTM D 93, mennyisége %	1,9
Határpumpa hőmérséklet, ASTM D 3896, °C	-

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 85
Fax +31 10 455 33 49