



## Termékinformáció

# Q8 Moto GT Cruiser 15W-50

**Alkalmazás:** Négyütemű motorolaj, motorkerékpárokhoz, nagyon nehéz igénybevételnél.

**Használatba vétel:** Minden olyan típushoz, amely levegő- vagy vízhűtéses négyütemű motorral rendelkezik, városi vagy autópálya használathoz.

**Specifikáció:** API SG  
ACEA A2

**Előnyei:**

- kiváló minőségű egész éves motorolaj.
- meghosszabbítja a motor élettartamát nehéz üzemi körülmények között is
- megbízható kenés a motor minden részében
- védi a motort a kopástól
- megakadályozza a lerakódó hordalék és sár képződését
- keverhető minden kapható motorkerékpár motorolajjal
- alkalmazható minden motorkerékpárhoz az év minden időszakában
- a hajtómű kenéséhez is használhatjuk

<b>Fajlagos adatai:</b>	<b>SAE 15W-50</b>
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m <sup>3</sup> )	886
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	140
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	19
Viszkozitási indexe	154
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	180
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-30

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)  
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM  
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49