



Termékinformáció

Q8 Moto RS Extreme

Alkalmazás: Extra magas minőségű szintetikus motorolaj különleges igénybevételű és verseny kétütemű motorkerékpárokhoz.

Használatba vétel: Felhasználható előkeveréses vagy olajbefecskendezős rendszerekbe. Speciálisan alkalmas a cart-, közúti-, és utcai versenyekhez.
Az adagolás NEM alkalmas csónakmotorokhoz!

Specifikáció: API TC+++
ISO EGD Teljesítmény
SAE fluidity/miscibility class 3
Suzuki által bevizsgált

Előnyei:

- Kis hamu tartalmú 100%-os formula, kimagasló hőmérséklet stabilizációval, megakadályozza a lerakódott hordalék képződését
- Megakadályozza a gyújtáshibát, és a lerakódott hordalék képződés gátlása miatt nem okoz előgyújtást
- Megakadályozza a mozgó alkatrészek megszorulását, és a kipufogó gáz elzáródást
- Kimagasló kenést, és magas kopásvédelmet nyújt a csapágyaknak, és a hengereknek
- kiváló rozsdá és korrózió védelem
- nagyon jó hőmérséklet szabályozás
- önkeverés az előkevert, és az olajbefecskendezős rendszereknél

Fajlagos adatai:	
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³) D1298	890
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm ² /s D445	44,1
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm ² /s D445	8,3
Viszkozitási indexe D2270	166
Lobbanáspontja, D93 °C	81
Dermedéspontja, D97 °C	-45
Szulfáthamu, D 874, % mennyiség	0,08

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49