



Termékinformáció

Q8 Moto RS Sport

Alkalmazás:

Nagy teljesítményű két ütemű motorkerékpár motorolaj, alacsony füst kibocsátású, nagy terhelésű motorkerékpárokhoz.

Használatba vétel:

Felhasználható előkeveréses vagy olajbefecskendezős rendszerekbe.
Az adagolás NEM alkalmas csónakmotorokhoz!

Felhasználási javaslat:

Elsősorban nagy teljesítményű kétütemű sport és utcai motorkerékpárokba ajánlott, de kiválóan megfelel utcai robogókba és mopedekbe is, ezen kívül felhasználható láncfűrészekbe és egyéb kerti gépekbe.

Specifikáció:

JASO FC
API TC++
TISI 1040

Előnyei:

- Kiváló hengerfej és csapágy kenés
- Alacsony hamu tartalmú, ezért meggátolja a lerakódást
- Magas hőmérsékleten is biztos kenés
- Alacsony füstkibocsátás indításnál, és különböző közlekedési viszonyok között
- Megakadályozza a dugattyú gyűrű besülését, minden körülmény között
- Csökkenti a káros anyag kibocsátását
- Csökkenti a gyújtógyertya elkormosodását és gátolja az előgyújtást
- Kifejlesztett védelem rozsdá és korrózió ellen
- Alacsony hőmérsékleten is kiváló kenőképesség
- Megfelel az előkeveréses és a saját keveréses rendszerekbe is.

Fajlagos adatai:	
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³) D1298	862
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm ² /s D445	62,7
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm ² /s D445	9,3
Viszkozitási indexe D2270	127
Lobbanáspontja, D93 °C	96
Dermedéspontja, D97 °C	-33
Szulfáthamu, D 874, % mennyiség	0,1

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49