



Termékinformáció

Q8 Moto SBK

Alkalmazás: Csúcsminőségű részben szintetikus négyütemű motorolaj nagy teljesítményű motorkerékpárokhoz, nehéz mindennapi igénybevételnél, levegő vagy víz-hűtéses konstrukciókhoz.

Használatba vétel: Minden négyütemű, száraz- és vizes kuplungos motorkerékpárhoz felhasználható, a városi- közúti és az autópálya forgalomban. Ideális ólommentes benzinhoz.

Specifikáció: API SL
ACEA A3-02
JASO MA

Előnyei:

- kiváló minőségű egész éves motorolaj
- kimagasló kenési képesség
- védi a motor kopását nehéz üzemi feltételeknél
- stabil viszkozitás
- magas hő és oxidációs stabilizáció
- kompatibilis minden kapható motorkerékpár motorolajjal
- alkalmas minden motorkerékpárhoz az év minden időszakában
- a hajtómű kenéséhez is felhasználható

Fajlagos adatai:	
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	874
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm ² /s	97,9
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm ² /s	14,0
Viszkozitási indexe	147
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	202
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-30
Határ pumpa hőmérséklet D3829 °C	-30,2
Látszólagos viszkozitás -25°C mPa.s	6410

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49