



Termékinformáció

Q8 Outboard

Alkalmazás: Kétütemű csónakmotorolaj, speciálisan kétütemű csónakmotorokhoz kifejlesztve, magas hőmérsékletre és erős igénybevételre. Keverési arány minimum 2%.

Specifikáció: NMMA TC-W3 Engedélyezés száma: R-51030
SAE J 1536
OMC (Johnson, Evinrude)

Előnyei:

- kimagasló védelem hengerkopás ellen.
- erősen csökkenti a gyújtógyertya koszosodását.
- megakadályozza az előgyújtást.
- védi a dugattyú-gyűrű odatapadását.
- látványosan csökkenti a kenceerakódást a dugattyún
- csökkentett kockázat a kipufogócsatorna-zárlattól.
- kiváló rozsdavédelem.
- önkeverék

Tulajdonságok:	Módszer	Mértékegység	Tipikus érték
Abszolút sűrűsége 15 °C -nál,	D 1298	(kg/m ³)	867
Kinetikai viszkozitása, 40 °C -nál,	D 445	mm ² /s	38,6
Kinetikai viszkozitása, 100°C -nál,	D 445	mm ² /s	6,5
Viszkozitási indexe	D 2270	-	121
Lobbanáspontja, PM	D 93	°C	84
Dermedéspontja	D 97	°C	-39
Bázisszám	ASTM D 2896	mg KOH /g	3,8
Szulfáthamu súlya %	D 874	% mennyisége	0

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49