



Termékinformáció

Q8 Rembrandt EP 0,00

Alkalmazás:

Lítium bázisú, többcélú folyékonyzsír, központi zsírzókba, tehergépjárművekhez, traktorokhoz és ipari gépekhez. Ajánlott nehéz terhelésű csúszó és gördülő csapágyakhoz. A Rembrandt EP 00 speciálisan alkalmas a „Willy Vogel” rendszerekhez.

Specifikáció:

DIN 51502: KP 0 G-25 (EP 0)
DIN 51502: MP 00 G-35 (EP 00/000)

Előnyei:

- Kiváló korrózió védelem, speciális oxidáció és korrózió védő adalékok miatt, és kitűnő víztaszítás.
- Magas nyomáson és hőmérsékleten is biztos védelmet nyújt.
- Változó terheléseknél és rázkódásoknál is biztonságosan használható.
- Jó mechanikus-dinamikus stabilizáció.
- Hosszú élettartam.
- Használati hőmérséklet 135°C-ig.

Fajlagos adatai:	EP0	EP00/000
Bejegyzés, DIN 51502 szerint	KP 0 G-25	MP 00 G-35
Szappan fajta:	Lithium	Lithium
Képlékenységi osztály	0	00/000
Járási süllyedés 60 Két ütemnél	370	415
5000 Két ütemnél	380	430
Alapolaj:	parafinos speciális	parafinos speciális
Alapolaj kinetikai viszkozitása 40°C, mm ² /s	280	30
Szín:	sárga	sárga
Cseppenéspont: °C	165	160
Rézkorrózió, D 4048, 24h, 100 °C	1	1
SKF Emscor Test, DIN 51802	0	0
Víztaszítás, DIN 51807, 90°C, 3h	megfelelő	megfelelő
VKA erőízzadás, DIN 51350, kg	260	260
Használati hőmérséklet tartomány: °C	-25-135	-35-135

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49