



Termékinformáció

Q8 Rembrandt EP2

Alkalmazás:

Lítium-szappanos magasnyomású kenőanyag, személy és tehergépjárművek valamint ipari gépek, csúszó ill. gördülő csapágaihoz. Megfelel szélsőséges körülmények esetén is. (Magas nyomás, alkalmi lökészerű terhelés, víz, szennyezett üzemmód.)

Specifikáció:

DIN 51502: KP 2 N-25
Engedélyezve SKF által, Ford SMIC 1021, MAN 257

Előnyei:

- oxidációs gátlószer és rozsdásodás oldó addíciót tartalmaz
- kitűnő rozsdavédelem még állandó nedves körülmények között is.
- a kiváló rozsdavédelem meghosszabbítja a bekent részek élettartamát, és alacsonyabb lesz a költség
- jó mechanikus- dinamikus biztonság
- könnyen szállítható

| Fajlagos adatai: | |
|---|---------------------------------|
| Szappanfajta | Lithium |
| Konzisztencia, osztály NLGI Nr., DIN ISO 2137 | 2 |
| Atjárhatóság 60 páros ütemnél | 270 |
| 1000 páros ütemnél | 275 |
| Szin | világosbarna, átlátszó |
| Cseppenéspont °C | 180 |
| Alapolaj | parafinjellegű polimetilénés |
| Alapolaj, viszkozitás, 40 °C, mm ² /s | 280 |
| VKA Hegesztőerő, DIN 51350, N | 2600 |
| Rozsdásodás-védelmi tulajdonságok, Emcor, DIN 51802 | 0 |
| Korrózióhatás részre, IP112, 24h, 25°C | Nincs |
| Használati hőmérséklet °C | -25-től 145-ig |

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49