



## Termékinformáció

# Q8 Rembrandt Moly

### Alkalmazás:

Molybdén-diszulfidos, lítium-szappanos több célra alkalmas kenőanyag, személy, tehergépjárművek és ipari gépek csapágyaiba, alkatrészeibe. Ajánlott a rezgő gépi alkatrészek és a nehezen hozzáférhető helyek kenéséhez. (Féltengely csuklók, kormányművek fogaslécei stb.)

### Specifikáció:

DIN 51502: KF 2 N-25  
SKF- Engedélyezés  
Ford SMIC 1020, A és B

### Előnyei:

- oxidációt gátló szert tartalmaz
- kitűnő rozsdavédelem még állandó nedves körülmények között is.
- kitűnő tartás olyan körülményeknél is, mint pl. alapkuplung
- hosszú élettartam
- használati hőmérséklet 130°C-ig
- különösen ajánlott az erősen igénybevett csúszó- és gördülő csapágyakhoz
- kitűnő védelem a csapágyak kopása ellen, a változó igénybevételnél vagy helyt kell állniuk vibráció esetén.

<b>Fajlagos adatai:</b>		
Szappanfajta		Lithium
Konzisztencia, osztály NLGI szám		2
Kenőanyag		MoS 2
Átjárhatóság	60 páros ütemnél	286
	1000 páros ütemnél	292
Alapolaj		parafinjellegű
Alapolaj, kinetikai viszkozitása, 40 °C, DIN 51366, mm <sup>2</sup> /s		120
Szin		Szürke
Cseppenéspont °C		180
Korrózióhatás részre, IP112, 24h, 25°C		Nincs
Használati hőmérséklet °C		-25-től 130-ig

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)  
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM  
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49