



## Termékinformáció

# Q8 SuperTruck FE

### Alkalmazás:

A Q8 SuperTruck FE SAE 5W-30 egy teljesen szintetikus nagy teljesítményű motorolaj (UHPD), magas igénybevételhez. Speciális megoldás az Euro 3-as motorokhoz, és meghosszabbított olajcsere intervallumhoz.

A Q8 SuperTruck FE alkalmas minden dízelüzemű munkagépbe és tehergépjárműbe (Allison Detroit Diesel). Csökkenti az olajfogyasztást.

### Specifikáció:

ACEA E4  
API CE / CF-4  
Volvo VDS-2  
Renault RLD, RXD  
MAN 3277  
MB 228.5  
Scania LDF (level)

### Előnyei:

- kitűnő védelem a „Bore Polishing” ellen
- nagy motortisztaságot ér el.
- véd a henger és a vezérműtengely kopása ellen
- csökkenti az üzemanyag felhasználást
- megakadályozza az olajsár képződést
- ajánlott a meghosszabbított olajcsere intervallumra
- nagyon jó hidegindítási tulajdonságok
- megakadályozza a rozsda-, korrózió-, és habképződést
- csökkenti a várható költségeket és a kényeszerű üzemszünet tartalmát

| Fajlagos adatai  | 5W-30 |
|--|-------|
| Sűrűsége, 15 °C- nál, kg/m <sup>3</sup>                | 859   |
| Kinetikai viszkozitása 40 °C- nál, mm <sup>2</sup> /s  | 72,1  |
| Kinetikai viszkozitása 100 °C- nál, mm <sup>2</sup> /s | 11,9  |
| Viszkozitási indexe                                    | 162   |
| Lobbanáspontja, DIN 51376, °C                          | 192   |
| Dermedéspontja, DIN 51597, °C                          | -39   |
| Bázisszám, mg KOH /g                                   | 16,0  |
| Szulfáthamu, ASTM D 874, mennyisége %                  | 1,9   |

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)  
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM  
Tel. +31 10 407 20 85  
Fax +31 10 455 33 49