



## Termékinformáció

# Q8 TO-4 Fluid 10, 30, 40, 50

**Alkalmazás:** Speciális hajtómű és erőátviteli olaj, munkagépek teherváltóiba, alhajtóműveibe, hidrosztatikus hajtásaiba, forgó és bolygóműveibe. Alkalmas még nedves kuplungok és fékek hidraulikáihoz, a gyártóműi előírásoknak megfelelően.

**Specifikáció:** Caterpillar TO-4  
Allison C-4  
ZF TE-ML 03C

**Előnyei:**

- Optimális sűrűdési tulajdonságok alacsony hőmérsékleten is
- Nagyon jó kopásvédelem nehéz üzemi körülmények esetén
- Magasabb védelem a váltómű ütközéses terhelése ellen
- Véd a rozsdá és a korrózió ellen
- Egyedül álló erőátviteli olaj

**Figyelmeztetés:** A gyártóműi előírásoknak megfelelő viszkozitást szabad csak felhasználni!  
A termék nem alkalmas motorolajnak!

<b>Fajlagos adatai:</b>	<b>SAE 10W</b>	<b>SAE 30W</b>	<b>SAE 40W</b>	<b>SAE 50W</b>
Tömítés, 15°C (kg/m <sup>3</sup> )	884	893	897	899
Kinetikai viszkozitása, D445 40°C, mm <sup>2</sup> /s	40,1	86,7	135,7	217
Kinetikai viszkozitása, D445 100°C, mm <sup>2</sup> /s	6,3	10,4	13,9	19,0
Lobbanáspont DIN 51376, °C	212	250	262	250
Dermedéspont DIN 51597, °C	-36	-30	-30	-18

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)  
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM  
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49