



Termékinformáció

Q8 T 2000

Alkalmazás: Univerzális hajtómű-hidraulika olaj (UTTO) traktorok és egyéb mezőgazdasági gépekbe.

Specifikáció: API GL-4
Caterpillar TO-2
Allison C-4
Fiat AF 87
Ford New Holland WSN- M2C41-B, ESN-M 2C-134D
Case MS 1207, MS 1209, MS 1210, MS 1230
John Deere JDM, J20C/D
Massey Ferguson M1127, 1135, 1141, 1143
White New Idea Q-1802, Q-1826
ZF TE-ML 03 E

Előnyei:

- felhasználható hidraulika olajként traktorokba, hidraulikus fékberendezésekbe traktorokhoz, és hajtóműolajként traktorokhoz és mezőgazdasági gépekbe.
- optimális súrlódás csökkentés
- megakadályozza az IPTO-kuplungok csúszását
- csökkenti a fékek túlmelegedését
- könnyű kapcsolást biztosít váltóműveknél
- véd a belső korróziótól
- kitűnő habzástgátlás
- alkalmazkodik a hagyományos váltóművekhez is

Fajlagos adatai:	
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	880
Kinetikai viszkozitása, D 445 40 °C-nál, mm ² /s	63,1
Kinetikai viszkozitása, D 445 100 °C-nál, mm ² /s	9,64
Viszkozitási indexe	135
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	202
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-36
Brookfield viszkozitás, -26°C, D 2983,	13

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49