



Termékinformáció

Q8 T 3000

Alkalmazás: Univerzális hajtómű és hidraulika olaj (UTTO) traktorokhoz és mezőgazdasági gépekhez.

Specifikáció:

- API GL-4
- Caterpillar TO 2
- Allison C-3
- Fiat AF 87
- Ford New Holland ESN-M2C86-C3, ESN-M 2C-134D
- John Deere JDM J20C
- Case MS 1207
- Komatsu Dresser B06-0002
- Massey Ferguson CMS M 1127, 1135, 1141,
- Landini UTTO
- SAME UTTO
- Valmet/Volvo BM UTTO

Előnyei: Hajtómű- és tengelyolaj traktorokhoz, amelyek fékfolyadékkal ellátottak. Felhasználható hidraulika olajként is, traktorokhoz.

- optimális súrlódási tulajdonságok hidraulikus fékekhez
- csökkenti a fékzajt
- megakadályozza az IPTO-kuplung csúszását
- véd a rozsda és a korrózió ellen
- kimagasló viszkozitás stabilizáció az üzemidő alatt

Fajlagos adatai:	
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	88,5
Kinetikai viszkozitása, D 445 40 °C-nál, mm ² /s	84,8
Kinetikai viszkozitása, D 445 100 °C-nál, mm ² /s	10,6
Viszkozitási indexe	109
Brookfield viszkozitás, -26°C, D 2938, Pa.s	31
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	220
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-30

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49