



Termékinformáció

Q8 T 400

Alkalmazás:

Univerzális motorolaj haszongépjárművekbe és mezőgazdasági gépekbe. Alkalmazható olyan gépjárművekbe is ahol a motor és a sebességváltó közös olaj körforgással rendelkezik. Különböző munkagépekbe is kiválóan alkalmas.

Specifikáció:

API CE/CD II/SF
CCMC D4
MAN 270, 271
DB 227.0, 227.1
MIL-L-46152 E
MIL-L-2104E
Caterpillar TO 2
Allison C-3
ZF TE-ML 03C, 04C
Volvo VDS

Előnyei:

- Még a legextrémebb körülmények között is kenőfilmet képez és csökkenti a kopást.
- Optimális védelmet nyújtanak a „Bore Polishing” ellen, és így megakadályozzák a túlzott olajfelhasználást.
- Kitűnő tisztító- és sárhordó képesség, amely a sárképződés és a sárlerakódás ellen véd.
- Olyan személygépkocsikba alkalmazható, amelyeknek motorja és sebességváltója közös olajkörforgással rendelkezik. Ahol a gyártó ajánlja motorolajként használható fel.

| Fajlagos adatai: SAE | 10W | 15W-40 | 20W-20 | 30 | 40 | 50 |
|--|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³) | 869 | 886 | 880 | 891 | 895 | 896 |
| Kinetikai viszkozitása, D 445 40 °C-nál, mm ² /s | 43,8 | 100,8 | 58,5 | 100,4 | 143,6 | 216 |
| Kinetikai viszkozitása, D 445 100 °C-nál, mm ² /s | 6,79 | 13,6 | 7,9 | 11,34 | 14,12 | 18,8 |
| Viszkozitási indexe | 110 | 135 | 100 | 99 | 95 | 97 |
| „Határ”pumpa hőmérséklet, D 3896, °C | -33 | -24 | -24 | - | - | - |
| Szulfáthamu, mennyisége, % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Bázisszám, D 2896, mg KOH/g | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Lobbanáspontja, DIN 51376, °C | 187 | 187 | 202 | 202 | 210 | 240 |
| Dermedéspontja, DIN 51597, °C | -36 | -30 | -27 | -27 | -15 | -15 |

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49